# FA 40 905 20



| REF. | FA 40 905 20 |
|---|---|
| CE | EN 358:2018 |
| LG. (MIN. / MAX.) | 1.2 m / 2.0 m |
| MAT. | 35 mm<br>ARAMID |
| | STEEL |
| MAT. | STEEL |
| + | ISO 9150:1988, ISO 15025:2002 |
| Kg | 0.57 KG |

| MAT. | MAT. |
|---|---|
| **Matière**<br>Material<br>**Material**<br>Materia<br>**Material** | **Matière connecteurs**<br>Material of connectors<br>**Material de los conectores**<br>Materie connettori<br>**Material der Verbinder** |
| **Matière boucle de réglage / coulisseau**<br>Material of adjustment buckle / rope grab<br>**Material de hebilla de ajuste / corredera**<br>Materia fibbia di regolazione / anticaduta scorrevole<br>**Material der Einstellschnalle/des Gleitelements** | |

**Sangle pouvant résister jusqu'à des températures maximales de 371°C**
Strap that can withstand temperatures up to 371 °C
**Correa que puede resistir temperaturas máximas de hasta 371 °C**
Cinghie possono resistere alle temperature di massimo 371°C
**Gurt hitzeresistent bis maximal 371°C**

**Sangle pouvant résister à des projections de métal en fusion**
Strap that can withstand splashes of molten metal
**Correa que puede resistir proyecciones de metal en fusión**
Cinghie possono resistere alle proiezioni di metallo in fusione
**Gurt beständig gegen Spritzer von Schmelzmetall**

| HS CODE |
|---|
| 63079098 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| 60 x 40 x 36 cm / 25 |
| **AET N°2777/10351-04/E02-01** |
| **Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,**<br>Bracetown Business Park, Clonee,<br>Dublin, D15YN2P, Ireland |
| **MODULE D FI14/14003.01** |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>00380 HELSINKI, Finland |

**KRATOS SAFETY -** 689 Chemin du Buclay - 38540 Heyrieux – FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27/ Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 / www.kratossafety.com / info@kratossafety.com