
S-4 Eye & Jaw




Swivel No.	Stock No.	Working Load Limit (t)	Wire Rope Size (mm)	Weight Each (kg)	Dimensions (mm)										
					C	G	H	J	K	N	O	Q	R	S	T
3-S-4	297048	3	13	4.08	237	70.0	19.1	22.4	41.1	33.3	25.4	19.1	26.2	28.4	31.8
5-S-4	297244	5	16	5.60	256	76.0	22.4	25.4	57.0	41.1	28.4	25.4	32.5	31.8	31.8
8-S-4	297440	8.5	19	13.2	311	102	25.4	39.5	71.5	54.0	35.1	31.8	35.8	41.1	38.1
10-S-4	297645	10	22	20.0	409	114	38.1	44.5	86.0	89.0	44.5	42.9	42.9	70.0	47.8
15-S-4	297841	15	26	27.7	425	127	38.1	44.5	86.0	89.0	44.5	49.3	51.5	70.0	54.0
25-S-4	298145	25	-	61	546	152	51.0	51.0	117	93.5	60.5	57.0	58.5	98.5	60.5
35-S-4	298243	35	-	68	546	165	51.0	51.0	117	93.5	60.5	57.0	58.5	98.5	60.5
45-S-4	298341	45	-	102	657	178	57.0	63.5	127	102	76.0	63.5	64.5	102	76.0

5:1 Design Factor. Individually Proof Tested to 2 times the Working Load Limit.

4


S-5 Eye & Eye



Swivel No.	Stock No.	Working Load Limit (t)	Wire Rope Size (mm)	Weight Each (kg)	Dimensions (mm)					
					D	G	Q	R	S	T
3-S-5	297057	3	13	3.86	239	70.0	19.1	26.2	28.4	31.8
5-S-5	297253	5	16	5.13	249	76.0	25.4	32.5	31.8	31.8
8-S-5	297459	8.5	19	13.3	302	102	31.8	35.8	41.1	38.1
10-S-5	297654	10	22	19.1	394	114	42.9	42.9	70.0	47.8
15-S-5	297850	15	26	22.2	416	127	49.3	51.5	70.0	54.0
25-S-5	298154	25	-	59	565	152	57.0	58.5	98.5	60.5
35-S-5	298252	35	-	66	565	165	57.0	58.5	98.5	60.5
45-S-5	298350	45	-	98	673	178	63.5	64.5	102	76.0

5:1 Design Factor. Individually Proof Tested to 2 times the Working Load Limit.

S-6 Eye & Hook



Swivel No.	Stock No.	Working Load Limit (t)	Wire Rope Size (mm)	Weight Each (kg)	Dimensions (mm)										
					E	F	G	L	M	P	Q	R	S	T	V
3-S-6	297066	3	13	4.23	292	123	70.0	38.9	35.8	36.6	19.1	26.2	28.4	31.8	28.4
5-S-6	297262	5	16	6.46	332	160	76.0	49.3	42.9	46.0	25.4	32.5	31.8	31.8	36.6
8-S-6	297468	8.5	19	14.5	408	192	102	62.5	56.5	57.0	31.8	35.8	41.1	38.1	41.1
10-S-6	297663	10	22	20.6	486	212	114	66.0	61.0	66.0	42.9	42.9	70.0	47.8	49.3
15-S-6	297869	15	26	28.6	540	263	127	71.5	81.0	76.0	49.3	51.5	70.0	54.0	60.5
25-S-6	298163	25	-	61	699	346	152	87.5	92.0	93.0	57.0	58.5	98.5	60.5	76.0
35-S-6	298261	35	-	98	780	357	165	98.5	95.5	116	57.0	58.5	98.5	60.5	81.0
45-S-6	298369	45	-	122	907	392	178	121	108	129	63.5	64.5	102	76.0	82.5

5:1 Design Factor. Individually Proof Tested to 2 times the Working Load Limit.

Crosby Tapered Roller Bearing Swivels Service Parts

Working Load Limit (t)	Replacement Bolt Kit Stock No.	Replacement Latch Kit Stock No.
3	1411118	1096515
5	1411127	1096562
8.5	1411136	1096609
10	1411145	1096657
15	1411145	1096704
25	134893	1090161
35	134893	1090189
45	134900	1090189

© 2025 Kito Crosby. All Rights Reserved.