
AS-3 Jaw & Eye






AS-5 Eye & Eye

AS-3 Jaw & Eye

AS-3 JAW & EYE				Dimensions (mm)												
Working Load Limit (t)	Wire Rope Size (mm)	Stock No.	Weight Each (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Replacement Bolt Kit Stock No.
.40	3	1016205	.14	22.4	63.5	82.5	6.35	4.80	6.35	9.65	10.4	6.35	6.35	9.65	21.3	2018360
.68	6	1016216	.41	33.3	93.5	116	7.85	5.60	9.65	11.2	14.2	7.85	9.65	11.0	22.4	2018361
1.35	10	1016224	.86	41.4	106	138	12.7	7.10	12.7	17.5	19.8	12.7	16.8	16.0	35.1	2018362
2.70	13	1016232	2.09	51.0	157	207	19.1	9.65	19.1	23.9	30.2	19.1	23.1	25.0	51.0	2018363
4.50	16	1016243	4.13	63.5	200	259	25.4	13.5	22.4	28.7	38.1	25.4	31.8	30.0	67.0	2018364
7.65	19	1016250	7.08	76.0	241	311	39.5	14.2	31.8	34.0	53.0	31.8	35.8	38.0	79.5	2018365
9.00	22	1016259	17.7	102	349	440	44.5	20.6	38.1	44.5	89.0	43.7	41.4	46.0	119	2018367
13.5	25	1016268	18.1	102	341	440	44.5	20.6	38.1	44.5	89.0	51.0	51.0	54.0	119	2018367
22.5	32	1016277	35.4	127	406	527	51.0	28.7	51.0	60.5	93.5	57.0	58.5	61.0	133	2018368
31.5	38	1016286	35.4	127	406	527	51.0	28.7	51.0	60.5	93.5	57.0	58.5	61.0	133	2018368

5:1 Design Factor. Individually Proof Tested to 2 times the Working Load Limit.





AS-5 Eye & Eye

AS-5 EYE & EYE				Dimensions (mm)						
Working Load Limit (t)	Wire Rope Size (mm)	Stock No.	Weight Each (kg)	A	B	C	D	E	F	G
.40	3	1016409	.14	22.4	67.0	86.0	9.65	6.35	6.35	20.6
.68	6	1016418	.41	33.3	95.0	118	11.2	7.85	9.65	22.4
1.35	10	1016427	.82	41.4	110	141	16.0	12.7	16.8	34.0
2.70	13	1016436	1.95	51.0	156	207	25.4	19.1	23.1	51.0
4.50	16	1016445	3.90	63.5	197	270	30.2	25.4	31.8	67.0
7.65	19	1016454	7.00	76.0	237	313	38.1	31.8	35.8	79.5
9.00	22	1016463	16.8	102	353	445	46.0	43.7	41.4	119
13.5	25	1016472	17.7	102	337	445	54.0	51.0	54.0	119
22.5	32	1016481	32.7	127	406	527	60.5	57.0	58.5	133
31.5	38	1016490	32.7	127	406	527	60.5	57.0	58.5	133

5:1 Design Factor. Individually Proof Tested to 2 times the Working Load Limit.

© 2025 Kito Crosby. All Rights Reserved.