# FA 40 400 15



| | |
|---|---|
| **REF.** | **FA 40 400 15** |
| CE | EN 354:2010 |
| **LG.** | 1.5 m |
| **MAT.** | 45 mm<br>ARAMID |
| | STEEL |
| **R (kN)** | 22 kN |
| **+** | ISO 9150:1988, ISO 15025:2002 |
| kg | 1.48 KG |

| **MAT.** | | **R (kN)** |
|---|---|---|
| **Matière** | **Matière connecteurs** | **Résistance (en kN)** |
| Material | Material of connectors | Resistance (kN) |
| **Material** | **Material de los conectores** | **Resistencia (en kN)** |
| Materia | Materie connettori | Resistenza (in kN) |
| **Material** | **Material der Verbinder** | **Belastbarkeit (in kN)** |

**Sangle pouvant résister jusqu'à des températures maximales de 371°C**
Strap that can withstand temperatures up to 371 °C
**Correa que puede resistir temperaturas máximas de hasta 371 °C**
Cinghie possono resistere alle temperature di massimo 371°C
**Gurt hitzeresistent bis maximal 371°C**

**Sangle pouvant résister à des projections de métal en fusion**
Strap that can withstand splashes of molten metal
**Correa que puede resistir proyecciones de metal en fusión**
Cinghie possono resistere alle proiezioni di metallo in fusione
**Gurt beständig gegen Spritzer von Schmelzmetall**

| HS CODE |
|---|
| 63079098 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| 60 x 40 x 24 cm / 12 |
| **AET (UE) N°2777/10811-03/E01-01** |
| **Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,**<br>Bracetown Business Park, Clonee,<br>Dublin, D15YN2P, Ireland |
| **MODULE D FI14/14003.01** |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>00380 HELSINKI, Finland |