Glove guide

BEESWIFT®
FOCUSED ON SAFETY

GO ON
GIVE ME A READ

This information sheet is here for you. Please keep a copy of this sheet for your records as it contains the vital bits of information you need to make sure that you are protected.

For instance, did you know that gloves can be tested against chemicals that are not covered under EN ISO 374-1. They will not, however, have a letter and it does not count toward EN ISO 374-1 classification.

For mean degradation, a positive percentage indicates that the integrity of the glove became weaker after exposure to the challenge chemical. A negative percentage indicates that the integrity of the glove became more brittle after exposure to the challenge chemical.

The ISO cut test (ISO 13997) utilises a new blade after each cut made, this is repeated until a cut is made. Varying levels of pressure are used to provide the glove with its A - F scoring. This differs to the original cut test, otherwise known as the coup test, which passes a circular rotating blade over the sample until cut is achieved. The sharpness of the blade is assessed using a standard fabric sample and the cut level is assigned based on an index created using this standard fabric.

For more information or advice contact technical@beeswift.com

Manufacturer Address:
Beeswift Ltd. The Hub, Nobel Way, Witton, Birmingham, B6 7EU

Product Code / Artikelnr / Κωδικός προϊόντος **/ Código de producto / Tuotekoodi / Code produit / Broj koda proizvoda / Termékkód / Codice prodotto / Artikelnummer / Produktkode / Kod produktu / Código do produto / Codul Produsului / Produktkod / Kód produktu:**

HWCGBL, HWCGYR

Marking / Siegel / Σημάνσεις **/ Marcado / Merkintä / Marquage / Oznaka / Jelölés / Marcatura / Markering / Merking / Oznaczenia / Marcação / Marcare / Märkning / Označenie:**

Sizes available / Größen verfügbar / Διαθέσιμα μεγέθη **/ Tamaños disponibles / Koot saatavana / Tailles disponibles / Dostupne veličine / Rendelkezésre álló méretek / Taglie disponibili / Beschikbare maten / Størrelser tilgjengelig / Dostępne rozmiary / Tamanhos disponíveis / Dimensiuni disponibile / Storlekar tillgängliga/ Dostupné veľkosti:**

S (07) M (08) L (09) XL (10) XXL (11)





Notified Body (Module B and C2) / Benannte Stelle (Modul B und C2) / Φορέας πιστοποίησης (Ενότητες Β και C2) **/ Organismo notificado (Módulo B y C2) / Ilmoitettu laitos (Moduulit B ja C2) / Organisme notifié (Module B et C2) / Obaviještena tijela (Moduli B i C2) / Bejelentett szerv (B és C2 modul) / Ente notificato (Modulo B e C2) / Aangemelde instantie (Module B en C2) / Varslet organisasjon (Modul B og C2) / Powiadomiony podmiot (Moduł B i C2) / Organismo notificado (Módulo B e C2) / Organul Notificat (Modulul B și C2) / Meddelat organ (Modul B och C2) / Upovedomený orgán (Modul B a C2):**

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. (NB No 2777)

Approved Body for Type Approval and Ongoing Conformity:

SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK (AB 0321)

Declaration of Conformity / Konformitätserklärung / Δήλωση συμμόρφωσης **/ Declaración de conformidad / Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Déclaration de conformité / Izjava o usklađenosti / Megfelelőségi nyilatkozat / Dichiarazione di conformità / Conformiteitsverklaring / Samsvarserklæring / Oświadczenie zgodności / Declaração de conformidade / Declarație de Conformitate / Försäkran om överensstämmelse / Vyhlásenie o zhode:**

https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch.html

English

MECHANICAL TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN388:2016

Abrasion Resistance (0 - 4)	Level - **2**
Cut Resistance (Coup Test) (0 - 5)	Level - **0**
Tear Resistance (0 - 4)	Level - **1**
Puncture Resistance (0 - 4)	Level - **0**
ISO 13997 Cut Resistance (A - F)	Level - **X**

THE RESULTS ARE TAKEN FROM THE PALM AREA OF THE GLOVE
"X" means not tested

Breakthrough Time (Mins)

>10 Minutes	Level - **1**
>30 Minutes	Level - **2**
>60 Minutes	Level - **3**
>120 Minutes	Level - **4**
>240 Minutes	Level - **5**
>480 Minutes	Level - **6**

TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN ISO 374-1:2016

	Mean Degradation (%)
Methanol (A) Level - 1	16.2
40% Sodium Hydroxide (K) Level - 6	0.7
96% Sulphuric Acid (L) Level - 4	34.2
65% Nitric acid (M) Level - 5	20.7
30% Hydrogen peroxide (P) Level - 5	11.0
40% Hydrofluoric acid (S) Level - 6	N/A
37% Formaldehyde (T) Level - 6	4.4

TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN ISO 374-5:2016

Resistance to Bacteria and Fungi	PASS
Resistance to Viruses	NOT TESTED

Category: Cat III
Storage: Store in dry conditions away from excessive heat, kept in the original carton and packaging. If stored correctly as identified within these instructions, the gloves have a shelf life of up to 3 years.
Maintenance: Both new and used gloves should be inspected to ensure no damage is present before use. These gloves are non-washable.
Other Information: The information herein is intented to assist in the selection of PPE (Personal Protective Equipment). It is the responsibility of the user to ascertain the risk and determine the appropriate PPE. Users shouldn't use this glove near moving parts of machinery for risk of entanglement.
Ongoing conformity will be covered by internal production control plus supervised product checks at random intervals (module C2) set out in Annex VII.
EN 374-4:2013 degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. These gloves are provided in a pair with a left hand and a right hand. Ensure the selection of appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of glove. Insert five fingers into the cuff and pull the cuff over the wrist. Check for a secure fit around the fingers and palm. Discard if there is any damage or contaminant. Remove the glove as soon as it wears off or damage. When contaminant is not removeable or present a potential hazard it is advisable to easy left and right gloves off alternately using the gloved hand and so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hand. **Warning: The glove contains latex which may cause allergic reactions!** A list of substances contained within the gloves which are known to cause allergies, shall be supplied on request. 0: indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard. Not tested against viruses.

Deutsche

Mechanische Prüfdaten nach EN388:2016

Abriebfestigkeit (0 - 4)	Niveau **- 2**
Schnittfestigkeit (Coup Test) (0 - 5)	Niveau **- 0**
Reißfestigkeit (0 - 4)	Niveau **- 1**
Durchstoßfestigkeit (0 - 4)	Niveau **- 0**
ISO 13997 Schnittfestigkeit (A - F)	Niveau **- X**

Die Ergebnisse werden aus dem Handflächenbereich der Handschuhe entnommen
"X" heißt nicht getestet

Durchbruchzeit (Mins)

>10 Minutes	Niveau - **1**
>30 Minutes	Niveau - **2**
>60 Minutes	Niveau - **3**
>120 Minutes	Niveau - **4**
>240 Minutes	Niveau - **5**
>480 Minutes	Niveau - **6**

Prüfdaten nach EN ISO 374-1:2016

	Mittlere Verschlechterung (%)
Methanol (A) Niveau - 1	16.2
40% Natriumhydroxid (K) Niveau - 6	0.7
96%ige Schwefelsäure (L) Niveau - 4	34.2
65% Salpetersäure (M) Niveau - 5	20.7
30% Wasserstoffperoxid (P) Niveau - 5	11.0
40% Fluorwasserstoffsäure (S) Niveau - 6	nicht zutreffend
37% Formaldehyd (T) Niveau - 6	4.4

Prüfdaten nach EN ISO 374-5:2016

Resistenz gegen Bakterien und Pilze	BESTEHEN
Resistenz gegen Viren	NICHT GETESTET

Kategorie: Cat III
Lagerung: Trocken und vor übermäßiger Hitze geschützt lagern, im Originalkarton und in der Verpackung aufbewahren. Bei sachgemäßer Lagerung gemäß den Lagerbedingungen sind diese Handschuhe bis zu 3 Jahre haltbar.
Wartung: Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Diese Handschuhe sind nicht waschbar.
Sonstige Informationen: Die hier enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl von PSA (Persönliche Schutzausrüstung) helfen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Risiko und die entsprechende PSA zu ermitteln. Benutzer sollten diesen Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Teilen der Maschine verwenden, da sonst Gefahr des Erfassens/Einziehens besteht.
Die laufende Konformität wird durch interne Produktionskontrolle sowie überwachte Produktprüfungen in zufälligen Abständen (Modul C2) gemäß Anhang VII abgedeckt.
Die Degradationsniveaus nach EN 374-4:2013 zeigen die Änderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der Challenge-Chemikalie an. Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche beurteilt (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich oder über 400 mm ist - wo auch die Manschette getestet wird) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Es kann unterschiedlich sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird.
Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Verhaken, Reiben, Abnutzung durch den Chemikalienkontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Abnutzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Mängel oder Unvollkommenheiten. Der Durchdringungswiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf das getestete Exemplar. Diese Handschuhe werden in einem Paar mit einer linken und einer rechten Hand geliefert. Achten Sie auf die Auswahl der richtigen Handschuhgröße. Überprüfen Sie den Handschuh vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Stecken Sie fünf Finger in die Stulpe und ziehen Sie die Stulpe über das Handgelenk. Prüfen Sie den sicheren Sitz an den Fingern und der Handfläche. Entsorgen Sie den Handschuh, wenn er beschädigt oder verunreinigt ist. Ziehen Sie den Handschuh aus, sobald er abgenutzt oder beschädigt ist. Wenn sich Verunreinigungen nicht entfernen lassen oder eine potenzielle Gefahr darstellen, ist es ratsam, den linken und den rechten Handschuh abwechselnd mit der behandschuhten Hand auszuziehen, so dass die Handschuhe entfernt werden, ohne dass die Verunreinigungen mit der bloßen Hand in Berührung kommen. **Achtung: Der Handschuh enthält Latex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann!** Eine Liste der in den Handschuhen enthaltenen Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können, ist auf Anfrage vorzulegen. 0: zeigt an, dass der Handschuh unter dem Mindestleistungsniveau für die jeweilige Gefahr liegt. Nicht gegen Viren getestet.

Ελληνικά

Δεδομένα μηχανικής δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN388:2016

Αντοχή στην τριβή (0 - 4)	Επίπεδο - **2**
Αντοχή στην κοπή (Coup Test) (0 - 5)	Επίπεδο - **0**
Αντοχή στο σχίσιμο (0 - 4)	Επίπεδο - **1**
Αντοχή στη διάτρηση (0 - 4)	Επίπεδο - **0**
ISO 13997 Αντοχή στην κοπή (A - F)	Επίπεδο - **X**

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται από την περιοχή της παλάμης των γαντιών
Το σύμβολο «Χ» σημαίνει ότι δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή

Δεδομένα δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 374-1:2016

	Μέση υποβάθμιση (%)
Μεθανόλη (A) Επίπεδο - 1	16.2
40% υδροξείδιο του νατρίου (K) Επίπεδο - 6	0.7
96% θειικό οξύ (L) Επίπεδο - 4	34.2
65% Νιτρικό οξύ (M) Επίπεδο - 5	20.7
30% Υπεροξείδιο του υδρογόνου (P) Επίπεδο - 5	11.0
40% Υδροφθορικό οξύ (S) Επίπεδο - 6	Δεν ισχύει
37% Φορμαλδεΰδη (T) Επίπεδο - 6	4,4

Ώρα ανακάλυψης **(Mins)**

>10 Minutes	Επίπεδο - **1**
>30 Minutes	Επίπεδο - **2**
>60 Minutes	Επίπεδο - **3**
>120 Minutes	Επίπεδο - **4**
>240 Minutes	Επίπεδο - **5**
>480 Minutes	Επίπεδο - **6**

Δεδομένα δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 374-5:2016

Αντοχή στα βακτήρια και τους μύκητες	ΠΕΡΑΣΜΑ
Αντοχή σε ιούς	ΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ

Κατηγορία: Cat III
Φύλαξη: Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μακριά από υπερβολική θερμότητα. Αυτά τα γάντια έχουν διάρκεια ζωής έως και 3 έτη εφόσον φυλάσσονται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες φύλαξης.
Συντήρηση: Τόσο τα καινούργια όσο και τα μεταχειρισμένα γάντια πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χρήση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν υποστεί φθορά. Αυτά τα γάντια δεν πλένονται.
Άλλες πληροφορίες: Οι παρούσες πληροφορίες προορίζονται για την παροχή βοήθειας στην επιλογή των ΜΑΠ (Μέσα ατομικής προστασίας). Η εξακρίβωση του κινδύνου και η επαλήθευση χρήσης των κατάλληλων ΜΑΠ αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα γάντια κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων, για να αποφύγουν τον κίνδυνο εμπλοκής.
Η συνεχιζόμενη συμμόρφωση θα καλύπτεται από εσωτερικό έλεγχο παραγωγής και εποπτευόμενους ελέγχους προϊόντων σε τυχαία διαστήματα (ενότητα Γ2) που ορίζονται στο Παράρτημα VII.
Τα επίπεδα υποβάθμισης EN 374-4:2013 υποδεικνύουν τη μεταβολή στην αντίσταση διάτρησης των γαντιών μετά την έκθεση στη χημική ουσία πρόκλησης. Αυτές οι πληροφορίες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαφοροποίηση μεταξύ μιγμάτων και καθαρών χημικών. Η χημική αντοχή έχει αξιολογηθεί υπό εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που λαμβάνονται μόνο από την παλάμη (εκτός από περιπτώσεις όπου το γάντι είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 400 mm - όπου δοκιμάζεται επίσης η μανσέτα) και σχετίζεται μόνο με τη χημική ουσία που δοκιμάστηκε. Μπορεί να είναι διαφορετικό εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε ένα μείγμα. Συνιστάται να ελέγχετε εάν τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στο χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τη δοκιμή τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την υποβάθμιση.
Όταν χρησιμοποιούνται, τα προστατευτικά γάντια μπορεί να παρέχουν μικρότερη αντίσταση στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι μετακινήσεις, το τσίμπημα, το τρίψιμο, η υποβάθμιση που προκαλείται από την επαφή με τη χημική ουσία κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Για διαβρωτικές χημικές ουσίες, η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή γαντιών ανθεκτικών σε χημικές ουσίες.
Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε τα γάντια για τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες. Η αντοχή στη διείσδυση έχει αξιολογηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκιμασμένο δείγμα. Αυτά τα γάντια παρέχονται σε ζεύγος με ένα αριστερό και ένα δεξί χέρι. Βεβαιωθείτε για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους γαντιών. Ελέγχετε για τυχόν φυσικές φθορές ή επιμολύνσεις πριν από κάθε χρήση του γαντιού. Εισάγετε πέντε δάχτυλα στη μανσέτα και τραβήξτε τη μανσέτα πάνω από τον καρπό. Ελέγξτε την ασφαλή εφαρμογή γύρω από τα δάχτυλα και την παλάμη. Απορρίψτε το γάντι εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά ή μόλυνση. Αφαιρέστε το γάντι μόλις φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Όταν ο ρύπος δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή αποτελεί δυνητικό κίνδυνο, συνιστάται να βγάζετε εύκολα το αριστερό και το δεξί γάντι εναλλάξ χρησιμοποιώντας το γαντοφορεμένο χέρι και έτσι ώστε τα γάντια να αφαιρούνται χωρίς ο ρύπος να έρχεται σε επαφή με το γυμνό χέρι. **Προειδοποίηση: Το γάντι περιέχει λατέξ που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις!** Κατάλογος των ουσιών που περιέχονται στα γάντια και οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργίες, παρέχεται κατόπιν αιτήματος. 0: υποδεικνύει ότι το γάντι υπολείπεται του ελάχιστου επιπέδου επιδόσεων για τον συγκεκριμένο μεμονωμένο κίνδυνο. Δεν έχει δοκιμαστεί έναντι ιών.

Español

Resultados de ensayos mecánicos conformes con EN388:2016

Resistencia a la abrasión (0 - 4)	Nivel **- 2**
Resistencia al corte (Coup Test) (0 - 5)	Nivel **- 0**
Resistencia al desgarro (0 - 4)	Nivel **- 1**
Resistencia a la perforación (0 - 4)	Nivel **- 0**
ISO 13997 Resistencia al corte (A - F)	Nivel **- X**

Los resultados proceden de la palma de los guantes
"X" significa que no se ha sometido a pruebas

Tiempo de avance (Mins)

>10 Minuto	Nivel - **1**
>30 Minuto	Nivel - **2**
>60 Minuto	Nivel - **3**
>120 Minuto	Nivel - **4**
>240 Minuto	Nivel - **5**
>480 Minuto	Nivel - **6**

Resultados de ensayos de acuerdo con EN ISO 374-1:2016

	Degradación media(%)
Metanol (A) Nivel - 1	16.2
40% Hidróxido sódico (K) Nivel - 6	0.7
96% Ácido sulfúrico (L) Nivel - 4	34.2
65% Ácido nítrico (M) Nivel - 5	20.7
30% Peróxido de hidrógeno (P) Nivel - 5	11.0
40% Ácido fluorhídrico (S) Nivel - 6	No aplicable
37% Formaldehído (T) Nivel - 6	4.4

Resultados de ensayos de acuerdo con EN ISO 374-5:2016

Resistencia a bacterias y hongos	PASAR
Resistencia a los virus	NO PROBADO

Categoría: Cat III
Almacenamiento: Deben almacenarse en un espacio seco alejado de fuentes de calor excesivo y conservarse en su caja y embalaje originales. Si se almacenan de forma correcta de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento, estos guantes presentan una vida útil de almacenamiento de hasta tres años.
Mantenimiento: Tanto los guantes nuevos como los usados deben inspeccionarse para garantizar que no presentan daños antes de su uso. Estos guantes no son lavables.
Otra información: Esta información tiene por objetivo ayudar en la elección del EPI (equipo de protección individual). Es responsabilidad del usuario determinar los riesgos y seleccionar el EPI adecuado. Los usuarios no deben utilizar estos guantes cerca de piezas móviles de maquinarias porque existe el riesgo de que se enreden.
La conformidad en curso estará cubierta por el control interno de producción más las verificaciones supervisadas del producto a intervalos aleatorios (módulo C2) establecidos en el Anexo VII.
Los niveles de degradación EN 374-4:2013 indican el cambio en la resistencia a la punción de los guantes después de la exposición al químico de desafío. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la palma solamente (excepto en los casos en que el guante es igual o superior a 400 mm, donde también se prueba el brazalete) y se relaciona solo con el producto químico probado. Puede ser diferente si el químico se usa en una mezcla. Se recomienda verificar que los guantes sean adecuados para el uso previsto porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir del tipo de prueba dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación.
Durante su uso, los guantes de protección pueden ofrecer menos resistencia al producto químico peligroso debido a cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos, los enganches, los roces, la degradación causada por el contacto con el producto químico, etc., pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a tener en cuenta en la selección de guantes resistentes a productos químicos. Antes de su uso, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. La resistencia a la penetración ha sido evaluada en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra probada. Estos guantes se suministran en un par con una mano izquierda y otra derecha. Asegúrese de seleccionar la talla de guante adecuada. Compruebe que no haya daños físicos ni contaminación antes de cada uso del guante. Introduzca cinco dedos en el puño y tire de él sobre la muñeca. Compruebe que los dedos y la palma están bien ajustados. Deséchelo si presenta algún daño o contaminante. Quitarse el guante en cuanto se desgaste o dañe. Cuando no se pueda retirar el contaminante o éste represente un peligro potencial, es aconsejable quitarse los guantes izquierdo y derecho alternativamente con la mano enguantada, de forma que los guantes se retiren sin que el contaminante entre en contacto con la mano desnuda. **Atención: El guante contiene látex que puede provocar reacciones alérgicas!** Se facilitará, previa solicitud, una lista de las sustancias contenidas en los guantes que se sabe que provocan alergias. 0: indica que el guante está por debajo del nivel mínimo de prestaciones para el riesgo individual dado. No se ha probado contra virus.

Suomalainen

Mekaanisten testien tiedot EN 388:2016 -asetuksen mukaisesti

Kulumiskestävyys (0 - 4)	Taso **- 2**
Viillonkestävyys (Coup Test) (0 - 5)	Taso **- 0**
Repäisykestävyys (0 - 4)	Taso **- 1**
Puhkaisulujuus (0 - 4)	Taso **- 0**
ISO 13997 Viillonkestävyys (A - F)	Taso **- X**

Tulokset on saatu mittaamalla käsineet kämmenen alueelta
"X" tarkoittaa "ei testattu"

Läpimurtoaika (Mins)

>10 minuutti	Taso - **1**
>30 minuutti	Taso - **2**
>60 minuutti	Taso - **3**
>120 minuutti	Taso - **4**
>240 minuutti	Taso - **5**
>480 minuutti	Taso - **6**

Testitiedot EN ISO 374-1:2016-asetuksen mukaisesti

	Keskimääräinen hajoaminen(%)
Metanoli (A) Taso - 1	16.2
40 % natriumhydroksidi (K) Taso - 6	0.7
96 % rikkihappo (L) Taso - 4	34.2
65 % typpihappo (M) Taso - 5	20.7
30 % Vetyperoksidi (P) Taso - 5	11.0
40 % Fluorivetyhappo (S) Taso - 6	Ei sovelleta
37 % Formaldehydi (T) Taso - 6	4.4

Testitiedot nach EN ISO 374-5:2016

Resistenssi bakteereille ja sienille	KULKEA
Resistenssi viruksille	EI TESTATTU

Kategoria: Cat III
Säilytys: Säilytä kuivassa paikassa alkuperäisessä kotelossaan ja pakkauksessaan suojassa liialliselta kuumuudelta. IAsianmukaisesti säilytysohjeiden mukaan säilytettynä käsineiden säilyvyysaika on jopa kolme vuotta
Kunnossapito: Sekä uudet että käytetyt käsineet tulee tarkastaa ennen käyttöä sen varmistamiseksi, etteivät käsineet ole vahingoittuneet. Nämä käsineet eivät ole pestäviä.
Muut tiedot: Tässä annetut tiedot on tarkoitettu auttamaan henkilösuojainten valinnassa. Riskien ja asianmukaisten henkilösuojainten varmistaminen on käyttäjän vastuulla. Käyttäjien ei tule käyttää näitä käsineitä koneiden liikkuvien osien lähellä kiinnitarttumisriskin vuoksi.
EN 374-4:2013 hajoamistasot osoittavat käsineiden lävistyskestävyyden muutoksen altistumisen jälkeen altistuskemikaalille. Nämä tiedot eivät heijasta suojan todellista kestoa työpaikalla ja seosten ja puhtaiden kemikaalien erottelua. Kemiallinen kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kämmenestä otetuista näytteistä (paitsi tapauksissa, joissa käsine on yhtä suuri tai suurempi kuin 400 mm - jos mansetti on myös testattu), ja se liittyy vain testattuun kemikaaliin. Se voi olla erilainen, jos kemikaalia käytetään seoksessa.
Käytettäessä suojakäsineitä niiden fysikaalisten ominaisuuksien muuttumisen vuoksi niiden kestävyys vaarallista kemikaalia vastaan voi heikentyä. Liikkuminen, nirhaantuminen, hankautuminen, kemikaalikontaktin aiheuttama hajoaminen jne. voivat lyhentää todellista käyttöaikaa merkittävästi. Syövyttävien kemikaalien osalta hajoaminen voi olla tärkein tekijä, joka on otettava huomioon kemikaalinkestävien käsineiden valinnassa. Tarkasta käsineet ennen käyttöä mahdollisten vikojen tai puutteiden varalta. Tunkeutumiskestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa, ja se koskee vain testattua näytettä. Nämä käsineet toimitetaan parina, jossa on vasen ja oikea käsi. Varmista sopivan käsinekoon valinta. Tarkista, ettei käsineessä ole fyysisiä vaurioita tai kontaminaatiota ennen jokaista käyttökertaa. Työnnä viisi sormea mansettiin ja vedä mansetti ranteen yli. Tarkista, että käsine istuu hyvin sormien ja kämmenen ympärillä. Hävitä, jos käsineessä on vaurioita tai epäpuhtauksia. Poista käsine heti, kun se kuluu tai on vaurioitunut. Jos epäpuhtauksia ei voi poistaa tai ne voivat aiheuttaa vaaraa, on suositeltavaa riisua vasen ja oikea hanska vuorotellen hansikkaalla ja siten, että hanskat riisutaan ilman, että epäpuhtaudet joutuvat kosketuksiin paljaan käden kanssa. **Varoitus: Käsine sisältää lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita!** Luettelo käsineiden sisältämistä aineista, joiden tiedetään aiheuttavan allergioita, toimitetaan pyynnöstä. 0: osoittaa, että käsine alittaa vähimmäiskäyttötason kyseiselle yksittäiselle vaaralle. Ei testattu viruksia vastaan.

Français

Données relatives à l'essai mécanique conformément à la norme EN388:2016

Résistance à l'abrasion (0 - 4)	Niveau **- 2**
Résistance aux coupures (Coup Test) (0 - 5)	Niveau **- 0**
Résistance aux déchirures (0 - 4)	Niveau **- 1**
Résistance aux perforations (0 - 4)	Niveau **- 0**
ISO 13997 Résistance aux coupures (A - F)	Niveau **- X**

Les résultats sont pris dans la zone des gants située au niveau de la paume de main
"X" signifie non testé

Temps de percée (Mins)

>10 Minutes	Niveau - **1**
>30 Minutes	Niveau - **2**
>60 Minutes	Niveau - **3**
>120 Minutes	Niveau - **4**
>240 Minutes	Niveau - **5**
>480 Minutes	Niveau - **6**

Données relatives aux essais conformément à la norme EN ISO 374-1:2016

	Dégradation moyenne(%)
Méthanol (A) Niveau - 1	16.2
Hydroxyde de sodium à 40 % (K) Niveau - 6	0.7
96% Acide sulfurique (L) Niveau - 4	34.2
65 % Acide nitrique (M) Niveau - 5	20.7
30 % Peroxyde d'hydrogène (P) Niveau - 5	11.0
40 % Acide fluorhydrique (S) Niveau - 6	Non applicable
37% Formaldéhyde (T) Niveau - 6	4,4

Données relatives aux essais conformément à la norme EN ISO 374-5:2016

Résistance aux bactéries et aux champignons	PASSER
Résistance aux virus	PAS TESTÉ

Catégorie : Cat III
Stockage : Stocker au sec, à distance de toute source de chaleur excessive, dans son carton et emballage d'origine. Dans le cadre d'un stockage conforme aux instructions de stockage, ces gants ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à 3 ans.
Entretien : Qu'ils soient neufs ou usagés, les gants doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage avant utilisation. Ces gants ne sont pas lavables.
Autres informations : Les informations contenues dans le présent document sont destinées à faciliter la sélection de l'EPI (équipement de protection individuelle). Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer le niveau de risque et l'EPI approprié. Les utilisateurs ne doivent pas se servir de ce gant près de pièces mobiles de machines ; ils risqueraient de se prendre et s'emmêler dedans.
Les niveaux de dégradation EN 374-4:2013 indiquent la variation de la résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique de provocation. Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différence entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la paume uniquement (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm - où le brassard est également testé), et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.
Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre au produit chimique dangereux en raison de modifications de leurs propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée d'utilisation réelle. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix des gants résistants aux produits chimiques. Avant utilisation, il convient d'inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que le spécimen testé. Ces gants sont fournis en paire avec une main gauche et une main droite. Veillez à sélectionner la taille de gant appropriée. Vérifier l'absence de dommages physiques ou de contamination avant chaque utilisation du gant. Insérez cinq doigts dans la manchette et tirez la manchette sur le poignet. Vérifiez que le gant est bien ajusté autour des doigts et de la paume. Jeter le gant s'il est endommagé ou contaminé. Retirez le gant dès qu'il s'use ou qu'il est endommagé. Lorsque le contaminant ne peut être enlevé ou qu'il présente un danger potentiel, il est conseillé d'enlever les gants gauche et droit alternativement en utilisant la main gantée, de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant n'entre en contact avec la main nue. **Avertissement : Le gant contient du latex, qui peut provoquer des réactions allergiques!** Une liste des substances contenues dans les gants et connues pour provoquer des allergies est fournie sur demande. 0 : indique que le gant est inférieur au niveau d'utilisation minimum pour le danger spécifique. Non testé contre les virus.

Hrvatski

Mehaničko ispitivanje u skladu sa standardom EN388:2016

Otpornost na abraziju (0 - 4)	Razina **- 2**
Otpornost na razrezivanje (Coup Test) (0 - 5)	Razina **- 0**
Otpornost na kidanje (0 - 4)	Razina **- 1**
Otpornost na probijanje (0 - 4)	Razina **- 0**
ISO 13997 Otpornost na razrezivanje (A - F)	Razina **- X**

Rezultati su dobiveni s dijela rukavica koji prekriva dlanove
Oznaka „X" – nije ispitano

Vrijeme probojnosti (Mins)

>10 Minuta	Razina - **1**
>30 Minuta	Razina - **2**
>60 Minuta	Razina - **3**
>120 Minuta	Razina - **4**
>240 Minuta	Razina - **5**
>480 Minuta	Razina - **6**

Podataka za ispitivanje u skladu sa standardom EN ISO 374-1:2016

	Srednja degradacija(%)
Metanol (A) Razina - 1	16.2
40% natrijevog hidroksida (K) Razina - 6	0.7
96% sumporne kiseline (L) Razina - 4	34.2
65% dušična kiselina (M) Razina - 5	20.7
30% vodikov peroksid (P) Razina - 5	11.0
40% fluorovodične kiseline (S) Razina - 6	Nije primjenjivo
37% Formaldehid (T) Razina - 6	4.4

Podataka za ispitivanje u skladu sa standardom EN ISO 374-5:2016

Otpornost na bakterije i gljivice	PROĆI
Otpornost na viruse	NIJE TESTIRANO

Kategorija: Cat III
Čuvanje: Čuvajte u suhim uvjetima podalje od prekomjerne topline, u izvornom kartonu i pakiranju. Ako se pravilno čuvaju prema uputama za čuvanje, ove rukavice imaju rok trajanja do 3 godine.
Održavanje: I nove i korištene rukavice potrebno je pregledati kako bi se prije upotrebe osiguralo da nema oštećenja. Ove rukavice se ne mogu prati.
Ostale informacije: Ove informacije namijenjene su pomoći pri odabiru osobne zaštitne opreme (OZO). Odgovornost je korisnika da utvrdi razinu opasnosti i prikladnu osobnu zaštitnu opremu. Korisnici ne bi trebali upotrebljavati ove rukavice u blizini pomičnih dijelova strojeva jer postoji opasnost od zaplitanja.
EN 374-4:2013 razgradne razine ukazuju na promjenu otpora rukavice rukavica nakon izlaganja izazovnoj kemikaliji. Ti podaci ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu i razliku između smjesa i čistih kemikalija. Kemijska otpornost je procijenjena u laboratorijskim uvjetima na uzorcima uzetim samo s dlana (osim u slučajevima kada je rukavica jednaka ili veća od 400 mm - gdje je manžetna također ispitana), a odnosi se samo na ispitivane kemikalije. Može biti drugačije ako se kemikalija koristi u smjesi. Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice prikladne za namjeravanu uporabu, jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od tipa ispitivanja ovisno o temperaturi, abraziji i degradaciji.
Kada se koriste, zaštitne rukavice mogu pružiti manju otpornost na opasnu kemikaliju zbog promjena u fizičkim svojstvima. Pomicanja, zapinjanje, trljanje, degradacija uzrokovana kemijskim kontaktom itd. mogu značajno smanjiti stvarno vrijeme korištenja. Za korozivne kemikalije, razgradnja može biti najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir pri odabiru rukavica otpornih na kemikalije.Prije uporabe provjerite ima li na rukavicama oštećenja ili nedostataka. Probojna otpornost je ocijenjena u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitani uzorak. Ove rukavice isporučuju se u paru s lijevom i desnom rukom. Osigurajte odabir odgovarajuće veličine rukavica. Provjerite postoje li fizička oštećenja ili onečišćenja prije svake uporabe rukavica. Umetnite pet prstiju u manšetu i povucite manšetu preko zapešća. Provjerite dobro prianjanje oko prstiju i dlana. Bacite ako ima oštećenja ili onečišćenja. Skinite rukavicu čim se istroši ili ošteti. Kada se kontaminant ne može ukloniti ili predstavlja potencijalnu opasnost, preporučljivo je naizmjenično skidanje lijevih i desnih rukavica koristeći ruku u rukavicama i tako da se rukavice uklone bez kontakta kontaminanta s golom rukom. **Upozorenje: Rukavica sadrži lateks koji može izazvati alergijske reakcije!** Na zahtjev se mora dostaviti popis tvari sadržanih u rukavicama za koje je poznato da uzrokuju alergije. 0: označava da je rukavica ispod minimalne razine učinkovitosti za obzirom na individualnu opasnost. Nije testiran na viruse.

Magyar

Mechanikai tesztadatok az EN 388:2016 szabványnak megfelelően

Kopásállóság (0 - 4)	Szint **- 2**
Vágással szembeni ellenállás (Coup Test) (0 - 5)	Szint **- 0**
Továbbszakító erő (0 - 4)	Szint **- 1**
Átlyukasztási ellenállás (0 - 4)	Szint **- 0**
ISO 13997 Vágással szembeni ellenállás (A - F)	Szint **- X**

Az eredmények a kesztyűk tenyérrészére vonatkoznak
"X" nincs tesztelve

Áttörési idő (Mins)

>10 Perc	Szint - **1**
>30 Perc	Szint - **2**
>60 Perc	Szint - **3**
>120 Perc	Szint - **4**
>240 Perc	Szint - **5**
>480 Perc	Szint - **6**

Tesztadatok az EN ISO 374-1:2016 szabványnak megfelelően

	Átlagos lebomlás(%)
Metanol (A) Szint - 1	16.2
40% nátrium-hidroxid (K) Szint - 6	0.7
96%-os kénsav (L) Szint - 4	34.2
65%-os salétromsav (M) Szint - 5	20.7
30% Hidrogén-peroxid (P) Szint - 5	11.0
40% Flúorsav (S) Szint - 6	Nem alkalmazható
37% Formaldehid (T) Szint - 6	4.4

Tesztadatok az EN ISO 374-5:2016 szabványnak megfelelően

A baktériumok és gombák ellenállása	PASS
Ellenállás a vírusokkal szemben	NEM TESZTELT

Kategória: Cat III
Tárolás: Tárolja száraz, hőtől védett helyen, az eredeti dobozában és csomagolásában. A tárolási utasítások betartása esetén a kesztyűk eltarthatósága akár 3 év is lehet.
Karbantartás: Az új és a használt kesztyűket is ellenőrizni kell használat előtt, hogy nem sérültek-e. Ezeket a kesztyűket nem lehet mosni.
Egyéb információk: Az itt ismertetett információk célja, hogy segítséget nyújtsanak az egyéni védőeszközök (EVE) kiválasztásában. A felhasználó felelőssége a kockázatfelmérés és a megfelelő védőeszköz kiválasztása. Tilos a kesztyűt mozgó gépalkatrészek közelében használni a beakadás veszélye miatt.
Az EN 374-4:2013 lebomlási szintje jelzi a kesztyűk áttörési ellenállásának megváltozását a kihívó vegyi anyagnak való kitettség után. Ez az információ nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és a tiszta vegyszerek közötti különbséget. A kémiai ellenállást laboratóriumi körülmények között csak a tenyérből vett mintákból értékelték (kivéve azokat az eseteket, amikor a kesztyű legalább 400 mm-es vagy annál nagyobb - amikor a mandzsettát is tesztelték), és csak a vizsgált vegyi anyagokra vonatkozik. Más lehet, ha a vegyi anyagot keverékben használják. Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a kesztyű megfelelő-ea rendeltetésszerű használathoz, mivel a munkahelyi feltételek hőmérséklet, kopás és romlás függvényében eltérhetnek a típusteszttől.
A védőkesztyűk használatakor a fizikai tulajdonságok megváltozása miatt a veszélyes vegyi anyaggal szemben kisebb ellenállást biztosíthatnak. A mozgások, a gubancolódás, a dörzsölődés, a vegyi anyaggal való érintkezés okozta romlás stb. jelentősen csökkentheti a tényleges használati időt. A maró hatású vegyi anyagok esetében a lebomlás lehet a legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni a vegyszerálló kesztyűk kiválasztásakor. Használat előtt ellenőrizze a kesztyűt, hogy nincs-e rajta hiba vagy hiányosság. A behatolásállóságot laboratóriumi körülmények között értékelték, és csak a vizsgált mintára vonatkozik. Ezeket a kesztyűket egy párban, egy bal és egy jobb kézzel szállítjuk. Ügyeljen a megfelelő kesztyűméret kiválasztására. A kesztyű minden egyes használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e rajta fizikai sérülés vagy szennyeződés. Helyezze öt ujját a mandzsettába, és húzza a mandzsettát a csuklóra. Ellenőrizze, hogy az ujjak és a tenyér körül biztonságosan illeszkedik-e. Sérülés vagy szennyeződés esetén dobja ki. Vegye le a kesztyűt, amint az elhasználódik vagy megsérül. Ha a szennyeződés nem távolítható el, vagy potenciális veszélyt jelent, célszerű a bal és a jobb kesztyűt felváltva, a kesztyűs kézzel levenni, hogy a kesztyű úgy kerüljön le, hogy a szennyeződés ne érintkezzen a csupasz kézzel.
Figyelmeztetés: A kesztyű latexet tartalmaz, amely allergiás reakciókat okozhat! A kesztyűben található, allergiát okozó anyagok listáját kérésre rendelkezésre kell bocsátani. 0: azt jelzi, hogy a kesztyű az adott egyéni veszélyre vonatkozó minimális teljesítményszint alá esik. Vírusok ellen nem tesztelték.

Italiano

Dati test meccanico in conformità alla norma EN388:2016

Resistenza all'abrasione (0 - 4)	Livello **- 2**
Resistenza al taglio (Coup Test) (0 - 5)	Livello **- 0**
Resistenza allo strappo (0 - 4)	Livello **- 1**
Resistenza alla foratura (0 - 4)	Livello **- 0**
ISO 13997 Resistenza al taglio (A - F)	Livello **- X**

I risultati fanno riferimento all'area del palmo dei guanti
"X" significa non sottoposto a test

Dati test in conformità alla norma EN ISO 374-1:2016	Media degradazione(%)	**Tempo di svolta (Mins)**	
Metanolo (A) Livello - 1	16.2	>10 minuto	Livello - **1**
40% Idrossido di sodio (K) Livello - 6	0.7	>30 minuto	Livello - **2**
96% Acido solforico (L) Livello - 4	34.2	>60 minuto	Livello - **3**
65% Acido nitrico (M) Livello - 5	20.7	>120 minuto	Livello - **4**
30% Perossido di idrogeno (P) Livello - 5	11.0	>240 minuto	Livello - **5**
40% Acido fluoridrico (S) Livello - 6	Non applicabile	>480 minuto	Livello - **6**
37% Formaldeide (T) Livello - 6	4.4		

Dati test in conformità alla norma EN ISO 374-5:2016

Resistenza a batteri e funghi	PASSAGGIO
Resistenza ai virus	NON TESTATO

Categoria: Cat III
Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, lontano da eccessivo calore e all'interno della confezione originale. Se conservati correttamente, secondo le suddette istruzioni, questi guanti hanno una durata a magazzino di massimo 3 anni.
Manutenzione: Prima dell'uso, controllare i guanti nuovi e usati per verificare la presenza di eventuali danni. Questi guanti non possono essere lavati.
Altre informazioni: Le informazioni contenute nel presente documento sono da considerarsi come linee guida per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi dei rischi e dei DPI appropriati per ogni situazione. Gli utilizzatori non devono usare i guanti in prossimità delle parti mobili dei macchinari per evitare il rischio di intrappolamento.
EN 374-4: i livelli di degrado del 2013 indicano la variazione della resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione alla sostanza chimica in esame. Queste informazioni non riflettono l'effettiva durata della protezione sul luogo di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo da campioni prelevati dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è uguale o superiore a 400 mm - dove viene testato anche il bracciale) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. Si consiglia di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto poiché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dalla prova del tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e del degrado.
Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa dei cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impigliamenti, sfregamenti, deterioramento causato dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per le sostanze chimiche corrosive, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti alle sostanze chimiche. Prima dell'uso, ispezionare i guanti per eventuali difetti o imperfezioni. La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al provino testato. Questi guanti sono forniti in coppia con una mano sinistra e una mano destra. Assicurarsi di scegliere la taglia appropriata dei guanti. Controllare eventuali danni fisici o contaminazione prima di ogni utilizzo del guanto. Inserire cinque dita nel bracciale e tirare il bracciale sopra il polso. Verificare che aderisca saldamente alle dita e al palmo. Eliminare se sono presenti danni o contaminanti. Rimuovere il guanto non appena si consuma o si danneggia. Quando il contaminante non è rimovibile o presenta un potenziale pericolo, è consigliabile togliere facilmente i guanti sinistro e destro alternativamente utilizzando la mano guantata e in modo che i guanti vengano rimossi senza che il contaminante venga a contatto con la mano nuda. **Attenzione: Il guanto contiene lattice, che può causare reazioni allergiche!** Su richiesta, viene fornito un elenco delle sostanze contenute nei guanti che possono causare allergie. 0: indica che il guanto è al di sotto del livello minimo di prestazioni per il singolo pericolo. Non testato contro i virus.

Nederlands

Gegevens van mechanische test conform EN388:2016

Schuurbestendigheid (0 - 4)	Niveau **- 2**
Snijbestendigheid (Coup Test) (0 - 5)	Niveau **- 0**
Scheurbestendigheid (0 - 4)	Niveau **- 1**
Perforatieweerstand (0 - 4)	Niveau **- 0**
ISO 13997 Snijbestendigheid (A - F)	Niveau **- X**

De resultaten worden gemeten in het handpalmgedeelte van de handschoenen
"X" betekent niet getest

Testgegevens conform EN ISO 374-1:2016	Gemiddelde afbraak(%)	**Doorbraaktijd (Mins)**	
Methanol (A) Niveau - 1	16.2	>10 Minuut	Niveau - **1**
40% Natriumhydroxide (K) Niveau - 6	0.7	>30 Minuut	Niveau - **2**
96% Zwavelzuur (L) Niveau -4	34.2	>60 Minuut	Niveau - **3**
65% Salpeterzuur (M) Niveau - 5	20.7	>120 Minuut	Niveau - **4**
30% Waterstofperoxide (P) Niveau - 5	11.0	>240 Minuut	Niveau - **5**
40% Waterstoffluoride (S) Niveau - 6	Niet van toepassing	>480 Minuut	Niveau - **6**
37% Formaldehyde (T) Niveau - 6	4.4		

Testgegevens conform EN ISO 374-5:2016

Weerstand tegen bacteriën en schimmels	SLAGEN VOOR
Weerstand tegen virussen	NIET GETEST

Categorie: Cat III
Opslag: Bewaar op een droge plek, uit de buurt van buitensporige hitte, in de originele doos en verpakking. Als de handschoenen op de juiste manier worden bewaard conform de bewaarinstructies, dan hebben ze een houdbaarheid van maximaal 3 jaar.
Onderhoud: Zowel nieuwe als gebruikte handschoenen dienen te worden geïnspecteerd om zeker te stellen dat er vóór gebruik geen schade is. Deze handschoenen kunnen niet gewassen worden.
Overige informatie: De hier vermelde informatie is bedoeld om te assisteren bij de selectie van PBM (Persoonlijke Beschermende Middelen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het risico en de geschikte PBM te beoordelen. U mag deze handschoen niet gebruiken in de buurt van bewegende delen van machines vanwege het risico dat ze erin verstrikt kunnen raken.
EN 374-4:2013 degradatieniveaus geven de verandering aan in de perforatieweerstand van de handschoenen na blootstelling aan de challenge-chemische stof. Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en pure chemicaliën. De chemische bestendigheid is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden van alleen monsters die uit de handpalm zijn genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen gelijk is aan, of meer dan 400 mm - waar de manchet ook wordt getest), en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van de typetest afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie.
Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in de fysieke eigenschappen. Bewegingen, blijven haken, wrijven, degradatie veroorzaakt door chemisch contact etc. kunnen de daadwerkelijke gebruikstijd aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van chemicaliënbestendige handschoenen.
Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op eventuele defecten of onvolkomenheden. De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft uitsluitend betrekking op het geteste exemplaar. Deze handschoenen worden geleverd in een paar met een linker- en een rechterhand. Zorg ervoor dat u de juiste handschoenmaat kiest. Controleer vóór elk gebruik van de handschoen op eventuele fysieke schade of verontreiniging. Steek vijf vingers in de manchet en trek de manchet over de pols. Controleer of het goed rond de vingers en handpalm zit. Gooi het weg als er schade of verontreiniging is. Verwijder de handschoen zodra deze versleten of beschadigd is. Als de verontreiniging niet kan worden verwijderd of een potentieel gevaar oplevert, wordt geadviseerd om de linker- en rechterhandschoenen afwisselend gemakkelijk uit te trekken met de gehandschoende hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de blote hand. **Waarschuwing: De handschoen bevat latex, dat allergische reacties kan veroorzaken!** Een lijst van stoffen in de handschoenen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken, wordt op verzoek verstrekt. 0: geeft aan dat de handschoen onder het minimale prestatieniveau voor het gegeven individuele gevaar valt. Niet getest tegen virussen.

Norsk

Mekaniske testdata i henhold til EN388:2016

Slitestyrke (0 - 4)	Nivå **- 2**
Skjærebestandighet (Coup Test) (0 - 5)	Nivå **- 0**
Rivefasthet (0 - 4)	Nivå **- 1**
Punkteringsmotstand (0 - 4)	Nivå **- 0**
ISO 13997 Skjærebestandighet (A - F)	Nivå **- X**

Resultatene er tatt fra hanskenes håndflateområde
"X" betyr ikke testet

Gjennombruddstid (Mins)	
>10 Minutt	Nivå - **1**
>30 Minutt	Nivå - **2**
>60 Minutt	Nivå - **3**
>120 Minutt	Nivå - **4**
>240 Minutt	Nivå - **5**
>480 Minutt	Nivå - **6**

Testdata i henhold til EN ISO 374-1:2016	Gemiddelde afbraak(%)
Metanol (A) Nivå - 1	16.2
40 % natriumhydroksid (K) Nivå - 6	0.7
96% svovelsyre (L) Nivå - 4	34.2
65% Salpetersyre (M) Nivå - 5	20.7
30 % Hydrogenperoksid (P) Nivå - 5	11.0
40 % flussyre (S) Nivå - 6	Ikke aktuelt
37% Formaldehyd (T) Nivå - 6	4.4

Testdata i henhold til EN ISO 374-5:2016

Motstand mot bakterier og sopp	SENDE
Motstand mot virus	IKKE TESTET

Kategori: Cat III
Oppbevaring: Oppbevares i tørre forhold unna høy varme, i sin originale eske og emballasje. Når hanskene oppbevares i samsvar med instruksjonene for oppbevaring, har de en holdbarhet på inntil 3 år.
Vedlikehold: Både nye og brukte hansker må inspiseres for å sikre at de ikke er skadet før bruk. Disse hanskene kan ikke vaskes.
Annen informasjon: Denne informasjonen har til hensikt å bidra til valg at PVU (Personlig verneutstyr). Det er brukerens ansvar å fastslå risikoen og egnet PVU. Brukeren må ikke bruke hanskene i nærheten av maskineri med bevegelige deler for å unngå risikoen for å bli sittende fast.
EN 374-4: Nedbrytningsnivåer i 2013 indikerer endring i punkteringsmotstanden til hanskene etter eksponering for utfordringskjemikaliet. Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen på arbeidsplassen og forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier. Den kjemiske motstanden er vurdert under laboratorieforhold bare fra prøver tatt fra håndflaten (bortsett fra i tilfeller der hansken er lik, eller over 400 mm - der mansjetten også er testet), og gjelder kun det kjemiske stoffet som er testet. Det kan være annerledes hvis kjemikaliet brukes i en blanding. Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet for den tiltenkte bruken, fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typetesten avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning.
Ved bruk kan vernehansker gi mindre motstand mot det farlige kjemikaliet på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, gnaging, gnidning, nedbrytning forårsaket av kjemisk kontakt etc. kan redusere den faktiske brukstiden betydelig. For etsende kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av kjemikaliebestandige hansker. Før bruk, inspiser hanskene for eventuelle defekter eller ufullkommenheter. Penetrasjonsmotstanden er vurdert under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Disse hanskene leveres i et par med en venstre hånd og en høyre hånd. Sørg for å velge passende hanskestørrelse. Sjekk for fysiske skader eller forurensning før hver bruk av hansken. Sett fem fingre inn i mansjetten og trekk mansjetten over håndleddet. Sjekk at den sitter godt rundt fingrene og håndflaten. Kast hvis det er skader eller forurensninger. Fjern hansken så snart den er slitt eller skadet. Når forurensning ikke kan fjernes eller utgjør en potensiell fare, anbefales det å lette av venstre og høyre hansker vekselvis med den hanskede hånden og slik at hanskene fjernes uten at forurensningen kommer i kontakt med bare hånden. **Advarsel: Hansken inneholder lateks: Hansken inneholder lateks som kan forårsake allergiske reaksjoner!** En liste over stoffer i hanskene som er kjent for å forårsake allergi, skal leveres på forespørsel. 0: indikerer at hansken faller under minimum ytelsesnivå for gitt individuell fare. Ikke testet mot virus.

Polskie

Dane testu wytrzymałości mechanicznej zgodne z normą EN388:2016

Odporność na przetarcie (0 - 4)	Poziom **- 2**
Odporność na przecięcie (Coup Test) (0 - 5)	Poziom **- 0**
Odporność na rozerwanie (0 - 4)	Poziom **- 1**
Odporność na przekłucie (0 - 4)	Poziom **- 0**
ISO 13997 Odporność na przecięcie (A - F)	Poziom **- X**

Wyniki uzyskano na podstawie testu obszaru dłoni
"X" oznacza brak testu

Czas przełomu (Mins)	
>10 Minuta	Poziom - **1**
>30 Minuta	Poziom - **2**
>60 Minuta	Poziom - **3**
>120 Minuta	Poziom - **4**
>240 Minuta	Poziom - **5**
>480 Minuta	Poziom - **6**

Dane testu zgodne z normą EN ISO 374-1:2016	Średnia degradacja(%)
Metanol (A) Poziom - 1	16.2
40% wodorotlenek sodu (K) Poziom - 6	0.7
96% kwas siarkowy (L) Poziom - 4	34.2
65% Kwas azotowy (M) Poziom - 5	20.7
30% nadtlenek wodoru (P) Poziom - 5	11.0
40% Kwas fluorowodorowy (S) Poziom - 6	Nie dotyczy
37% Formaldehyd (T) Poziom - 6	4,4

Dane testu zgodne z normą EN ISO 374-5:2016

Odporność na bakterie i grzyby	PRZECHODZIĆ
Odporność na wirusy	NIETESTOWANE

Kategoria: Cat III
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernego ciepła w oryginalnym opakowaniu. W przypadku prawidłowego przechowywania zgodnego z instrukcją okres trwałości rękawic wynosi maksymalnie 3 lata.
Konserwacja: Zarówno nowe, jak i używane rękawice powinny być każdorazowo sprawdzane przed użyciem pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Tych rękawiczek nie można prać.
Pozostałe informacje: Niniejsze informacje mają na celu ułatwienie wyboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej. To użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę stopnia zagrożenia i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Użytkownicy nie powinni korzystać z rękawic w bezpośredniej bliskości poruszających się części maszyn ze względu na ryzyko zaplątania.
Poziomy degradacji EN 374-4:2013 wskazują na zmianę odporności rękawic na przebicie po ekspozycji na prowokującą substancję chemiczną. Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z dłoni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm - w przypadku testowania mankietu) i odnosi się tylko do badanej substancji chemicznej. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od testu typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.
Używane rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zaczepianie, tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawic odpornych na chemikalia. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad i niedoskonałości. Odporność na penetrację została zbadana w warunkach laboratoryjnych i dotyczy wyłącznie badanej próbki. Rękawiczki te są dostarczane w parze na lewą i prawą rękę. Należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego rozmiaru rękawic. Przed każdym użyciem rękawic należy sprawdzić, czy nie występują żadne uszkodzenia fizyczne lub zanieczyszczenia. Włóż pięć palców do mankietu i naciągnij mankiet na nadgarstek. Sprawdź, czy są dobrze dopasowane wokół palców i dłoni. Wyrzucić, jeśli występują jakiekolwiek uszkodzenia lub zanieczyszczenia. Zdjąć rękawicę natychmiast po jej zużyciu lub uszkodzeniu. Jeżeli zanieczyszczenia nie można usunąć lub stwarza ono potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zdejmowanie lewych i prawych rękawiczek dłonią w rękawiczce, tak aby rękawice były zdjemowane bez kontaktu substancji zanieczyszczającej z gołą dłonią. Ostrzeżenie: Rękawice zawierają lateks, który może powodować reakcje alergiczne! Lista substancji zawartych w rękawicach, o których wiadomo, że powodują alergie, jest dostarczana na żądanie. 0: oznacza, że rękawica nie spełnia minimalnego poziomu wydajności dla danego zagrożenia indywidualnego. Nie testowano pod kątem wirusów.

Português

Dados relativos a teste mecânico em conformidade com a EN388:2016

Resistência à abrasão (0 - 4)	Nível **- 2**
Resistência aos cortes (Coup Test) (0 - 5)	Nível **- 0**
Resistência aos rasgões (0 - 4)	Nível **- 1**
Resistência à perfuração (0 - 4)	Nível **- 0**
ISO 13997 Resistência aos cortes (A - F)	Nível **- X**

Os resultados são obtidos a partir da área da palma das luvas
"X" significa não testado

Tempo de avanço (Mins)	
>10 Minuto	Nível - **1**
>30 Minuto	Nível - **2**
>60 Minuto	Nível - **3**
>120 Minuto	Nível - **4**
>240 Minuto	Nível - **5**
>480 Minuto	Nível - **6**

Dados de teste em conformidade com a EN ISO 374-1:2016	Degradação Média(%)
Metanol (A) Nível - 1	16.2
40% Hidróxido de sódio (K) Nível - 6	0.7
96% Ácido sulfúrico (L) Nível - 4	34.2
65% Ácido nítrico (M) Nível - 5	20.7
30% Peróxido de hidrogênio (P) Nível - 5	11.0
40% Ácido fluorídrico (S) Nível - 6	Não se aplica
37% Formaldeído (T) Nível - 6	4,4

Dados de teste em conformidade com a EN ISO 374-5:2016

Resistência a bactérias e fungos	PASSAR
Resistência a vírus	NÃO TESTADO

Categoria: Cat III
Armazenamento: Armazenar num local sem humidade e afastado de calor excessivo, mantido na caixa e embalagem originais. Se armazenadas corretamente de acordo com as instruções de armazenamento, estas luvas têm uma vida útil até 3 anos.
Manutenção: Tanto as luvas novas como usadas devem ser inspecionadas para garantir que não existem danos antes da utilização. Estas luvas não podem ser lavadas.
Outras informações: As informações aqui contidas têm como objetivo ajudar na seleção de EPP (Equipamento de Proteção Pessoal). É da responsabilidade do utilizador avaliar os riscos e o EPP apropriado. Os utilizadores não devem calçar estas luvas junto de peças móveis de maquinaria para evitar o risco de enredamento.
Os níveis de degradação EN 374-4:2013 indicam a alteração na resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. Essas informações não refletem a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório apenas em amostras colhidas na palma da mão (exceto nos casos em que a luva é igual ou superior a 400 mm - onde o manguito também é testado) e se refere apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, pois as condições no local de trabalho podem diferir do teste de tipo, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.
Quando utilizadas, as luvas de proteção podem proporcionar menos resistência aos produtos químicos perigosos devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, travamentos, fricção, degradação causada pelo contato químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo real de uso. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes de usar, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas à amostra testada. Estas luvas são fornecidas em pares com a mão esquerda e a mão direita. Certifique-se de selecionar o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. Insira cinco dedos na braçadeira e puxe-a sobre o pulso. Verifique se há um ajuste seguro ao redor dos dedos e da palma. Descarte se houver algum dano ou contaminante. Remova a luva assim que ela estiver desgastada ou danificada. Quando o contaminante não for removível ou apresentar um perigo potencial, é aconselhável retirar as luvas esquerda e direita alternadamente usando a mão enluvada e de modo que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contato com as mãos nuas.
Advertência: A luva contém látex, que pode causar reações alérgicas! Uma lista das substâncias contidas nas luvas que sabidamente causam alergias deve ser fornecida mediante solicitação. 0: indica que a luva cai abaixo do nível mínimo de desempenho para o perigo individual em questão. Não testado para vírus.

Română

Date testare mecanică în conformitate cu EN388:2016

Rezistența la abraziune (0 - 4)	Nivel **- 2**
Rezistența la tăiere (Coup Test) (0 - 5)	Nivel **- 0**
Rezistența la rupere (0 - 4)	Nivel **- 1**
Rezistența la perforare (0 - 4)	Nivel **- 0**
ISO 13997 Rezistența la tăiere (A - F)	Nivel **- X**

Rezultatele sunt luate din zona palmei mănușilor
"X" înseamnă că nu s-a testat

Date de testare în conformitate cu EN ISO 374-1:2016	Degradarea medie(%)	**Timp de descoperire (Mins)**	
Metanol (A) Nivel - 1	16.2	>10 Minut	Nivel - **1**
40% hidroxid de sodiu (K) Nivel - 6	0.7	>30 Minut	Nivel - **2**
Acid sulfuric 96% (L) Nivel - 4	34.2	>60 Minut	Nivel - **3**
65% Acid azotic (M) Nivel - 5	20.7	>120 Minut	Nivel - **4**
30% peroxid de hidrogen (P) Nivel - 5	11.0	>240 Minut	Nivel - **5**
40% Acid fluorhidric (S) Nivel - 6	Nu se aplică	>480 Minut	Nivel - **6**
37% Formaldehidă (T) Nivel - 6	4,4		

Date de testare în conformitate cu EN ISO 374-5:2016

Rezistența la bacterii și ciuperci	TRECE
Rezistența la viruși	NETESTAT

Categoria: Cat III
Depozitare: Se vor păstra în condiții uscate, departe de căldura excesivă, în ambalajul și cartonul original. Dacă sunt păstrate corect, conform instrucțiunilor de depozitare, aceste mănuși au o durată de valabilitate de până la 3 ani.
Întreținere: Înainte de utilizare, atât mănușile noi cât și cele uzate trebuie inspectate pentru a se asigura că nu prezintă nicio deteriorare. Aceste mănuși nu pot fi spălate.
Alte informații: Informațiile din acest document sunt destinate să ajute la alegerea EPP (echipamentului de protecție personală). Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze riscul și care este EPP corespunzător. Utilizatorii nu trebuie să folosească aceste mănuși în apropierea părților mobile ale mașinilor pentru a evita riscul de agățare.
EN 374-4:2013 Nivelurile de degradare indică schimbarea rezistenței la perforare a mănușilor după expunerea la substanța chimică provocată. Aceste informații nu reflectă durata reală de protecție la locul de muncă și diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai din probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor în care mănușa este egală cu sau peste 400 mm - unde este de asemenea testată manșeta) și se referă numai la substanța chimică testată. Poate fi diferit dacă substanța chimică este folosită într-un amestec. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile de la locul de muncă pot diferi de testul tip, în funcție de temperatură, abraziune și degradare.
Când sunt utilizate, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanța chimică periculoasă din cauza modificărilor proprietăților fizice. Mișcările, strângerea, frecarea, degradarea cauzată de contactul chimic etc. pot reduce semnificativ timpul real de utilizare. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare în alegerea mănușilor rezistente la substanțe chimice.Înainte de utilizare, verificați mănușile pentru orice defecte sau imperfecțiuni. Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat. Aceste mănuși sunt furnizate într-o pereche cu mâna stângă și mâna dreaptă. Asigurați-vă că alegeți dimensiunea adecvată a mănușii. Verificați orice deteriorare fizică sau contaminare înainte de fiecare utilizare a mănușii. Introduceți cinci degete în manșetă și trageți manșeta peste încheietura mâinii. Verificați o potrivire sigură în jurul degetelor și palmei. Aruncați dacă există daune sau contaminanți. Scoateți mănușa imediat ce se uzează sau se deteriorează. Atunci când contaminantul nu poate fi îndepărtat sau prezintă un pericol potențial, este recomandabil să scoateți ușor mănușile din stânga și din dreapta alternativ folosind mâna cu mănuși și astfel încât mănușile să fie îndepărtate fără ca contaminantul să intre în contact cu mâna goală. Avertisment: Mănușa conține latex, care poate provoca reacții alergice! La cerere, se va furniza o listă a substanțelor conținute în mănuși care se știe că pot provoca alergii. 0: indică faptul că mănușa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Nu a fost testat împotriva virușilor.

Svenska

Mekaniska testdata i enlighet med EN388:2016

Nötningsmotstånd (0 - 4)	Nivå **- 2**
Skärmotstånd (Coup Test) (0 - 5)	Nivå **- 0**
Rivmotstånd (0 - 4)	Nivå **- 1**
Punkteringsmotstånd (0 - 4)	Nivå **- 0**
ISO 13997 Skärmotstånd (A - F)	Nivå **- X**

Alla resultat är från test utförda på handskens handflata
"X" betyder inte testad

Genombrottstid (Mins)	
>10 Minut	Nivå - **1**
>30 Minut	Nivå - **2**
>60 Minut	Nivå - **3**
>120 Minut	Nivå - **4**
>240 Minut	Nivå - **5**
>480 Minut	Nivå - **6**

Testdata i enlighet med EN ISO 374-1:2016	Genomsnittlig nedbrytning(%)
Metanol (A) Nivå - 1	16.2
40% natriumhydroxid (K) Nivå - 6	0.7
96% svavelsyra (L) Nivå - 4	34.2
65% Salpetersyra (M) Nivå - 5	20.7
30% Väteperoxid (P) Nivå - 5	11.0
40% Fluorvätesyra (S) Nivå - 6	Ej tillämpligt
37% Formaldehyd (T) Nivå - 6	4,4

Testdata i enlighet med EN ISO 374-5:2016

Motståndskraft mot bakterier och svampar	PASSERA
Motstånd mot virus	EJ TESTAD

Kategori: Cat III
Förvaring: Förvara torrt och borta från extrem värme i sin ursprungliga kartong och förpackning. Om handskarna förvaras i enlighet med förvaringsinstruktionerna har de en hållbarhetstid på upp till 3 år.
Underhåll: Både nya och använda handskar ska granskas före användning för att säkerställa att de inte är skadade. Dessa handskar kan inte tvättas.
Annan information: Informationen häri är avsedd att hjälpa till vid valet av personlig skyddsutrustning. Det är användarens ansvar att fastställa risker och lämplig personlig skyddsutrustning. Användare ska inte använda denna handske nära rörliga maskindelar p.g.a. insnärjningsrisk.
EN 374-4: nedbrytningsnivåer för 2013 indikerar förändringen i handskarna i punktering efter exponering för utmaningskemikalien. Denna information återspeglar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Den kemiska resistensen har bedömts under laboratorieförhållanden endast från prover som tagits från handflatan (förutom i fall där handsken är lika med eller över 400 mm - där manschetten också testas), och avser endast den testade kemikalien. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning.
När de används kan skyddshandskar ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, fastnar, gnidningar, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikalieresistenta handskar. Inspektera handskarna för eventuella defekter eller defekter före användning. Penetrationsmotståndet har bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet. Dessa handskar tillhandahålls i ett par med en vänster och en höger hand. Se till att välja lämplig handskstorlek. Kontrollera om det finns fysiska skador eller kontaminering före varje användning av handsken. Sätt in fem fingrar i manschetten och dra manschetten över handleden. Kontrollera om det sitter säkert runt fingrarna och handflatan. Kassera om det finns några skador eller föroreningar. Ta av handsken så snart den slits av eller skadas. När föroreningar inte går att avlägsna eller utgör en potentiell fara, är det lämpligt att lätt ta av vänster och höger handskar växelvis med den handskbeklädda handen och så att handskarna tas bort utan att föroreningen kommer i kontakt med bara handen. **Varning: Handsken innehåller latex som kan orsaka allergiska reaktioner!** En lista över ämnen som ingår i handskarna och som är kända för att orsaka allergier ska tillhandahållas på begäran. 0: anger att handsken ligger under den lägsta prestandanivån för den givna enskilda faran. Ej testad mot virus.

Slovenský

Údaje o mechanických skúškach podľa normy EN388:2016

Odolnosť voči oderu (0 - 4)	Úroveň **- 2**
Odolnosť voči rezu (Coup Test) (0 - 5)	Úroveň **- 0**
Odolnosť voči roztrhnutiu (0 - 4)	Úroveň **- 1**
Odolnosť voči prerazeniu (0 - 4)	Úroveň **- 0**
ISO 13997 Odolnosť voči rezu (A - F)	Úroveň **- X**

Výsledky sa odoberajú z oblasti dlane na rukaviciach
"X" znamená, že nebolo testované

Testovacie údaje podľa normy EN ISO 374-1:2016	Priemerná degradácia(%)	**Čas prieniku (Mins)**	
Metanol (A) Úroveň - 1	16.2	>10 minúta	Úroveň - **1**
40% hydroxid sodný (K) Úroveň - 6	0.7	>30 minúta	Úroveň - **2**
96 % kyselina sírová (L) Úroveň - 4	34.2	>60 minúta	Úroveň - **3**
65 % kyselina dusičná (M) Úroveň - 5	20.7	>120 minúta	Úroveň - **4**
30 % Peroxid vodíka (P) Úroveň - 5	11.0	>240 minúta	Úroveň - **5**
40% Kyselina fluorovodíková (S) Úroveň - 6	Neuplatňuje sa	>480 minúta	Úroveň - **6**
37 % Formaldehyd (T) Úroveň - 6	4,4		

TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN ISO 374-5:2016

Odolnosť voči baktériám a hubám	Prejdite
Odolnosť voči vírusom	NETESTOVANÉ

Kategória: Cat III
Uskladnenie: Uchovávajte na suchých miestach mimo nadmerného tepla, v pôvodnom kartóne a obale. Pri správnom skladovaní podľa pokynov na skladovanie možno tieto rukavice skladovať až 3 roky.
Údržba: Nové aj použité rukavice je potrebné pred použitím skontrolovať, či nie sú poškodené. Tieto rukavice sa nedajú prať.
Ostatné informácie: Tieto informácie sú určené ako pomôcka pri výbere OOP (Osobné ochranné prostriedky). Používateľ je zodpovedný za ohodnotenie rizika a vhodných OOP. Používatelia by nemali používať tieto rukavice v blízkosti pohyblivých častí strojového zariadenia, pretože hrozí riziko zachytenia.
Úrovne degradácie EN 374-4:2013 naznačujú zmenu v odolnosti rukavíc proti prepichnutiu po vystavení expozičnej chemikálii. Tieto informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozlíšenie medzi zmesami a čistými chemikáliami. Chemická odolnosť sa hodnotila v laboratórnych podmienkach iba zo vzoriek odobratých z dlane (s výnimkou prípadov, keď je rukavica rovnaká alebo vyššia ako 400 mm - ak sa manžeta testuje) a týka sa iba testovanej chemikálie. Môže sa líšiť, ak sa chemikália používa v zmesi. Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky v závislosti od teploty, oderu a degradácie.
Pri použití môžu ochranné rukavice poskytovať menšiu odolnosť voči nebezpečnej chemikálii v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby, zasekávanie, trenie, degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliami atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas používania. V prípade korozívnych chemikálií môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý treba zvážiť pri výbere rukavíc odolných voči chemikáliám. Pred použitím skontrolujte, či rukavice nevykazujú chyby alebo nedokonalosti. Odolnosť proti prieniku bola hodnotená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa len na testovanú vzorku. Tieto rukavice sú dodávané v páre s ľavou a pravou rukou. Zabezpečte výber vhodnej veľkosti rukavíc. Pred každým použitím rukavice skontrolujte, či nedošlo k fyzickému poškodeniu alebo kontaminácii. Vložte päť prstov do manžety a pretiahnite manžetu cez zápästie. Skontrolujte, či bezpečne sedí okolo prstov a dlane. V prípade poškodenia alebo znečistenia zlikvidujte. Odstráňte rukavicu hneď, ako sa opotrebuje alebo poškodí. Ak sa kontaminant nedá odstrániť alebo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo, odporúča sa striedavo zložiť ľavé a pravé rukavice pomocou ruky v rukavici tak, aby sa rukavice odstránili bez toho, aby sa kontaminant dotkol holej ruky. Varovanie: Rukavice obsahujú latex, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie! Zoznam látok obsiahnutých v rukaviciach, o ktorých je známe, že spôsobujú alergie, sa dodáva na požiadanie. 0: označuje, že rukavice nedosahujú minimálnu úroveň výkonnosti pre dané jednotlivé nebezpečenstvo. Nie je testovaný proti vírusom.

UK CA 0321
These gloves bear UKCA and CE marking to demonstrate compliance with UK PPE Regulation (EU) 2016/425 (as brought into UK law and amended) Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety

CE 2777
Diese handschuh sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet als Nachweis ihrer Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen, Anhang II „Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen".

CE 2777
Αυτά τα γάντι φέρουν την επισήμανση **CE,** η οποία καταδεικνύει συμμόρφωση με τον κανονισμό **2016/425** της ΕΕ περί Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας, Παράρτημα **II,** Υγεία και Ασφάλεια

CE 2777
Estas guantes llevan la marca CE para demostrar el cumplimiento del reglamento UE 2016/425 relativo a los equipos de protección individual Anexo II Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad

CE 2777
Näissä käsine oleva CE-merkintä osoittaa, että ne noudattavat henkilösuojaimia koskevan EU-asetuksen 2016/425 liitteen II terveys- ja turvallisuusvaatimuksia

CE 2777
Ces gant portent la marque CE pour prouver qu'ils sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle Annexe II Santé et sécurité

CE 2777
Ovi rukavice predmeti imaju oznaku CE kao dokaz da su usklađeni s Uredbom EU 2016-425 o Osobnoj zaštitnoj opremi, Dodatak II Zdravlje i sigurnost

CE 2777
A kesztyű a CE-jelölés azt jelenti, hogy azok megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 számú EU rendelet II. mellékletében megadott egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

CE 2777
Questi capi di abbigliamento riportano la marcatura CE per confermare la conformità al Regolamento UE 2016/425, Dispositivi di protezione individuali, Allegato II, Salute e sicurezza.

CE 2777
Deze handschoen zijn voorzien van CE-markering en voldoen dan ook aan EU-Verordening 2016/425 omtrent persoonlijke beschermmiddelen bijlage II veiligheid & gezondheid

CE 2777
Disse hanske har CE-merking for å vise samsvar med EUs forordning 2016/425 om personlig verneutstyr, vedlegg II: helse og sikkerhet

CE 2777
Rękawica ta posiada znak CE potwierdzający zgodność z Załącznikiem II dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia UE 2016/425 w sprawie wyposażenia ochrony osobistej

CE 2777
Este luva tem a marca CE para demonstrar conformidade com a Regulamentação da UE 2016/425 sobre Equipamento de proteção pessoal, Anexo II, Saúde e segurança

CE 2777
Aceste articole de mănușă poartă marcajul CE pentru a demonstra conformitatea cu Regulamentul UE 2016/425 - Echipamente Individuale de Protecție, Anexa II - Sănătate și Securitate

CE 2777
Dessa handske har CE märkning för att visa överensstämmelse med EU-direktiv 2016/425 om Personlig skyddsutrustning, bilaga II, Hälsa och säkerhet

CE 2777
Tieto rukavice majú označenie CE na preukázanie súladu s nariadením EÚ 2016/425 Osobné ochranné prostriedky Príloha II Zdravie a bezpečnosť