PRODUCT CODE: **PVCDD3010**

CLICK 2000 By BEESWIFT — UK

DESCRIPTION:

Green PVC Gauntlet

Sizes Available:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Only Sizes marked with a B are available.						B	

MECHANICAL TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN388: 2016

Abrasion Resistance (1-4)	Level - **3**
Cut Resistance (Coup Test) (1-5)	Level - **X**
Tear Resistance (1-4)	Level - **1**
Puncture Resistance (1-4)	Level - **1**
ISO 13997 Cut Resistance (A-F)	Level - **B**

THE RESULTS ARE TAKEN FROM THE PALM AREA OF THE GLOVES

"X" - means not tested

MARKING: CLICK 2000 By BEESWIFT; PVCDD30 10 (XL); B70 1BQ; CAT III; CE 2777; EN 388: 2016 3.X.1.1.B; EN ISO 374-5: 2016; EN ISO 374-1: 2016 /Type C

TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN374-1: 2016 (Mean Degradation (%))

40% Sodium Hydroxide (K)	Level - **6**	-0.1
96% Sulphuric acid (L)	Level - **3**	-3.0

TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN ISO 374-5: 2016

Protection against bacteria and fungi - Pass

Protection against Viruses - Not tested against viruses

Breakthrough Time (Mins)	Level
>10 Minutes	Level - **1**
>30 Minutes	Level - **2**
>60 Minutes	Level - **3**
>120 Minutes	Level - **4**
>240 Minutes	Level - **5**
>480 Minutes	Level - **6**

Ongoing conformity will be covered by internal production control plus supervised product checks at random intervals (module C2) set out in Annex VII.
These gloves bear CE marking to demonstrate compliance with Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety
EN 374-4:2013 degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.
This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.
The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.
It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.
Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

CATEGORY: Complex Design - CAT III

STORAGE: Store in dry conditions away from excessive heat, kept in its original carton and packaging

MAINTENANCE: Both new and used gloves should be inspected to ensure no damage is present before use. Laundering this glove may alter the performance of the glove.

OTHER INFO: The information herein is intended to assist in the selection of PPE (Personal Protection Equipment). It is the responsibility of the user to ascertain the risk and the appropriate PPE.
If stored correctly acording to the storage instructions these gloves have a shelf life of up to 3 years.
Users shouldn't use this glove near moving parts of machinery for risk of entanglement.

CLICK 2000 By BEESWIFT IS A REGISTERED TRADEMARK

FURTHER INFO:

Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

All EU type examinations were carried out by
**SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)**

Declaration of Conformity: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

---

Tuotekoodi: **PVCDD3010**

CLICK 2000 By BEESWIFT — FI

Kuvaus: **Vihreä PVC-käsine**

Saatavana olevat koot:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Saatavana on vain kokoja, joissa on merkintä B						B	

Mekaanisten testien tiedot EN 388:2016 -asetuksen mukaisesti

Kulumiskestävyys (1-4)	Taso - **3**
Viillonkestävyys (Coup Test) (1-5)	Taso - **X**
Repäisykestävyys (1-4)	Taso - **1**
Puhkaisulujuus (1-4)	Taso - **1**
ISO 13997 Viillonkestävyys (A-F)	Taso - **B**

Tulokset on saatu mittaamalla käsineet kämmenen alueelta

"X" – tarkoittaa "ei testattu"

Merkintä: CLICK 2000 By BEESWIFT; PVCDD30 10 (XL); B70 1BQ; CAT III; CE 2777; EN 388: 2016 3.X.1.1.B; EN ISO 374-5: 2016; EN ISO 374-1: 2016 /Type C

Testitiedot EN 374-1:2016 -asetuksen mukaisesti (Keskimääräinen hajoaminen (%))

40% Natriumhydroksidi (K)	Taso- **6**	-0.1
96% Rikkihappo (L)	Taso- **3**	-3.0

Testitiedot EN ISO 374-5: 2016 -asetuksen mukaisesti

Suojaus bakteereilta ja sieniltä - Kulkea

Suojaa viruksilta - Ei testattu virusten varalta

Läpäisyaika (Mins)	Taso
>10 Minuuttia	Taso- **1**
>30 Minuuttia	Taso- **2**
>60 Minuuttia	Taso- **3**
>120 Minuuttia	Taso- **4**
>240 Minuuttia	Taso- **5**
>480 Minuuttia	Taso- **6**

Jatkuva sisäisen tuotannonvalvonnan ja valvotun tuotevalvonnan noudattaminen satunnaisesti (moduuli C2) Liite VII.
Näissä käsineissä on CE-merkintä, joka osoittaa, että asetuksen (EU) 2016/425 henkilökohtaisten suojavarusteiden liitteen II terveys ja turvallisuus.
EN 374-4: 2013 hajoamistasot osoittavat, että käsineen rikkoutumisen kestävyys muuttuu altistumisen jälkeen kemikaalille.
Nämä tiedot eivät heijasta suojan todellista kestoa työpaikalla eikä seosten ja puhtaiden kemikaalien eroa.
Kemiallinen kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kämmenestä otetuista näytteistä (paitsi tapauksissa, joissa käsine on vähintään 400 mm - jos mansetti on myös testattu) ja se koskee vain testattua kemikaalia. Se voi olla erilainen, jos kemikaalia käytetään seoksessa.
On suositeltavaa tarkistaa, että käsineet ovat sopivia käyttötarkoitukseen, sillä työolosuhteet voivat poiketa tyyppitestistä riippuen lämpötilasta, kitkasta ja hajoamisesta.
Suojakäsineiden käyttö saattaa heikentää vaarallista kemikaalia fysikaalisten ominaisuuksien muutoksista johtuen. Liikkeet, esineet, hankaus, kemiallinen hajoaminen jne. voivat merkittävästi vähentää todellista elinikää. Syövyttävien kemikaalien hajoaminen voi olla Tärkein huomioitava tekijä on kemiallisesti kestävien käsineiden valinta.
Tarkasta käsineet ennen käyttöä ennen vikoja tai puutteita.

Kategoria: Monimutkainen suunnittelu - CAT III

Säilytys: Säilytä kuivassa paikassa alkuperäisessä kotelossaan ja pakkauksessaan suojassa liialliselta kuumuudelta.

Kunnossapito: Sekä uudet että käytetyt käsineet tulee tarkastaa ennen käyttöä sen varmistamiseksi, etteivät käsineet ole vahingoittuneet. Näiden käsineiden peseminen saattaa heikentää niiden ominaisuuksia.

Muut tiedot: Tässä annetut tiedot on tarkoitettu auttamaan henkilösuojainten valinnassa. Riskien ja asianmukaisten henkilösuojainten varmistaminen on käyttäjän vastuulla.
Asianmukaisesti säilytysohjeiden mukaan säilytettynä käsineiden säilyvyysaika on jopa kolme vuotta.
Käyttäjien ei tule käyttää näitä käsineitä koneiden liikkuvien osien lähellä kiinnitarttumisriskin vuoksi.

CLICK 2000 By BEESWIFT on rekisteröity tavaramerkki

Lisätietoja:

Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Kaikkien EU-tyyppitarkastusten tekijä on
**SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)**

Vaatimustenmukaisuusvakuutus: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

---

Codice prodotto: **PVCDD3010**

CLICK 2000 By BEESWIFT — IT

Descrizione:

Guanto in PVC verde

Taglie disponibili:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Sono disponibili solo le taglie contrassegnate con una B						B	

Dati test meccanico in conformità alla norma EN388:2016

Resistenza all'abrasione (1-4)	Livello - **3**
Resistenza al taglio (Coup Test) (1-5)	Livello - **X**
Resistenza allo strappo (1-4)	Livello - **1**
Resistenza alla foratura (1-4)	Livello - **1**
ISO 13997 Resistenza al taglio (A-F)	Livello - **B**

I risultati fanno riferimento all'area del palmo dei guanti

"X" - significa non sottoposto a test

Marcatura: CLICK 2000 By BEESWIFT; PVCDD30 10 (XL); B70 1BQ; CAT III; CE 2777; EN 388: 2016 3.X.1.1.B; EN ISO 374-5: 2016; EN ISO 374-1: 2016 /Type C

Dati test in conformità alla norma EN374-1:2016 (Degrado Medio (%))

40% Idrossido di sodio (K)	Livello - **6**	-0.1
96% Acido solforico (L)	Livello - **3**	-3.0

Dati test in conformità alla norma EN374-5:2016

Protezione da batteri e funghi - Passaggio

Proteggi dai virus - Ei testattu virusten varalta

Tempo di penetrazione (Mins)	Livello
>10 Minuti	Livello - **1**
>30 Minuti	Livello - **2**
>60 Minuti	Livello - **3**
>120 Minuti	Livello - **4**
>240 Minuti	Livello - **5**
>480 Minuti	Livello - **6**

La conformità continua sarà disciplinata dal controllo interno della produzione e da controlli del prodotto sottoposti a supervisione a intervalli casuali (modulo C2) stabiliti in Allegato VII.
Questi guanti recano il marchio CE per dimostrare la conformità con il Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di protezione individuale Allegato II Salute e sicurezza
EN 374-4: i livelli di degradazione del 2013 indicano il cambiamento della resistenza alla perforazione del guanto dopo l'esposizione alla sostanza chimica in esame.
Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure.
La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è uguale o superiore a 400 mm - dove viene testato anche il bracciale) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Potrebbe essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela.
Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto in quanto le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dal test del tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione.
Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impigliato,sfregamento, degradazione causata da contatto chimico, ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, il degrado può essere il fattore più importante da considerare quando si scelgono i guanti resistenti ai prodotti chimici.
Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni.

Categoria: Design complesso - CAT III

Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, lontano da eccessivo calore e all'interno della confezione originale

Manutenzione: Prima dell'uso, controllare i guanti nuovi e usati per verificare la presenza di eventuali danni. Il lavaggio di questi guanti potrebbe alterarne le prestazioni.

Altre informazioni: Le informazioni contenute nel presente documento sono da considerarsi come linee guida per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi dei rischi e dei DPI appropriati per ogni situazione.
Se conservati correttamente, secondo le suddette istruzioni, questi guanti hanno una durata a magazzino di massimo 3 anni.
Gli utilizzatori non devono usare i guanti in prossimità delle parti mobili dei macchinari per evitare il rischio di intrappolamento.

CLICK 2000 By BEESWIFT È un marchio registrato

Ulteriori informazioni:

Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Tutti gli esami UE del tipo sono stati condotti da
**SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)**

Dichiarazione di conformità: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

---

Código do produto: **PVCDD3010**

CLICK 2000 By BEESWIFT — PT

Descrição:

Luva de PVC verde

Tamanhos disponíveis:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Estão apenas disponíveis os tamanhos marcados com um B						B	

Dados relativos a teste mecânico em conformidade com a EN388:2016

Resistência à abrasão (1-4)	Nível - **3**
Resistência aos cortes (Coup Test) (1-5)	Nível - **X**
Resistência aos rasgões (1-4)	Nível - **1**
Resistência à perfuração (1-4)	Nível - **1**
ISO 13997 Resistência aos cortes (A-F)	Nível - **B**

Os resultados são obtidos a partir da área da palma das luvas

"X" - significa não testado

Marcação: CLICK 2000 By BEESWIFT; PVCDD30 10 (XL); B70 1BQ; CAT III; CE 2777; EN 388: 2016 3.X.1.1.B; EN ISO 374-5: 2016; EN ISO 374-1: 2016 /Type C

Dados de teste em conformidade com a EN374-1:2016 (Degradação Média (%))

40% Hidróxido de sódio (K)	Nível - **6**	-0.1
96% Ácido sulfúrico (L)	Nível - **3**	-3.0

Dados de teste em conformidade com a EN374-5:2016

Proteção contra bactérias e fungos - Passar

Protege contra vírus - Não testado para vírus

Duração do material (Mins)	Nível
>10 Minutos	Nível - **1**
>30 Minutos	Nível - **2**
>60 Minutos	Nível - **3**
>120 Minutos	Nível - **4**
>240 Minutos	Nível - **5**
>480 Minutos	Nível - **6**

A conformidade contínua será coberta pelo controle interno de produção e verificações supervisionadas do produto em intervalos aleatórios (módulo C2) Anexo VII.
Estas luvas ostentam a marca CE para demonstrar a conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 Equipamento de Proteção Individual Anexo II Saúde e Segurança
EN 374-4: os níveis de degradação de 2013 indicam a mudança na resistência à perfuração de luvas após a exposição ao produto químico do desafio.
Esta informação não reflete a duração real da proteção do local de trabalho e a distinção entre misturas e produtos químicos puros.
A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras retiradas da palma da mão apenas (exceto nos casos em que a luva é igual ou superior a 400mm - onde o manguito também é testado) e se refere apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura.
Recomenda-se que verifique se as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste.dependendo da temperatura, abrasão e degradação.
Quando usadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, snagging, fricção, degradação causada por contato químico etc. podem reduzir significativamente o tempo real de uso. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.
Antes do uso, inspecione as luvas para quaisquer defeitos ou imperfeições.

Categoria: Design Complexo - CAT III

Armazenamento: Armazenar num local sem humidade e afastado de calor excessivo, mantido na caixa e embalagem originais

Manutenção: Tanto as luvas novas como usadas devem ser inspecionadas para garantir que não existem danos antes da utilização. A lavagem das luvas pode afetar o respetivo desempenho.

Outras informações: As informações aqui contidas têm como objetivo ajudar na seleção de EPP (Equipamento de Proteção Pessoal). É da responsabilidade do utilizador avaliar os riscos e o EPP apropriado.
Se armazenadas corretamente de acordo com as instruções de armazenamento, estas luvas têm uma vida útil até 3 anos.
Os utilizadores não devem calçar estas luvas junto de peças móveis de maquinaria para evitar o risco de enredamento.

CLICK 2000 By BEESWIFT É uma marca registada

Informações adicionais:

Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Todos os exames específicos da UE foram realizados por
**SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)**

Declaração de conformidade: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

---

Artikelnummer: **PVCDD3010**

CLICK 2000 By BEESWIFT — DE

Beschreibung:

Grüner PVC-Handschuh

Erhältliche Größen:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Erhältlich sind nur die mit einem B gekennzeichneten Größen						B	

Mechanische Prüfdaten nach EN388:2016

Abriebfestigkeit (1-4)	Niveau - **3**
Schnittfestigkeit (Coup Test) (1-5)	Niveau - **X**
Reißfestigkeit (1-4)	Niveau - **1**
Durchstoßfestigkeit (1-4)	Niveau - **1**
ISO 13997 Schnittfestigkeit (A-F)	Niveau - **B**

Die Ergebnisse werden aus dem Handflächenbereich der Handschuhe entnommen

"X" – heißt nicht getestet

Siegel: CLICK 2000 By BEESWIFT; PVCDD30 10 (XL); B70 1BQ; CAT III; CE 2777; EN 388: 2016 3.X.1.1.B; EN ISO 374-5: 2016; EN ISO 374-1: 2016 /Type C

Prüfdaten nach EN374-1:2016 (Mittlere Verschlechterung (%))

40% Natriumhydroxid (K)	Niveau - **6**	-0.1
96% Schwefelsäure (L)	Niveau - **3**	-3.0

Prüfdaten nach EN374-5:2016

Schutz vor Bakterien und Pilzen - Bestehen

Vor Viren schützen - Nicht auf Viren getestet

Durchbruchzeit (Mins)	Niveau
>10 Minuten	Niveau - **1**
>30 Minuten	Niveau - **2**
>60 Minuten	Niveau - **3**
>120 Minuten	Niveau - **4**
>240 Minuten	Niveau - **5**
>480 Minuten	Niveau - **6**

Die fortlaufende Konformität wird durch eine interne Produktionskontrolle sowie durch kontrollierte Produktkontrollen in zufälligen Intervallen (Modul C2) gemäß (1) abgedeckt Anhang VII.
Diese Handschuhe tragen die CE-Kennzeichnung, um die Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung) gemäß Anhang II (Sicherheit und Gesundheitsschutz) nachzuweisen.
EN 374-4: 2013 - Degradationsgrade zeigen die Änderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der Prüfchemikalie an.
Diese Informationen geben nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wieder.
Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche bewertet (außer in Fällen, in denen der Handschuh ist) 400 mm oder mehr (wobei auch die Manschette getestet wird) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Es kann unterschiedlich sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird.
Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von der Typprüfung abweichen können abhängig von Temperatur, Abrieb und Degradation.
Bei Verwendung von Schutzhandschuhen kann die gefährliche Chemikalie aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger beständig sein. Bewegungen, Fangen, Reiben, Zersetzung durch chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Lebensdauer erheblich verringern. Ätzende Chemikalien können sich zersetzen der wichtigste zu berücksichtigende Faktor bei der Wahl chemikalienbeständiger Handschuhe.
Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Mängel oder Unvollkommenheiten.

Kategorie: Für tödliche Risiken - CAT III

Lagerung: Trocken und vor übermäßiger Hitze geschützt lagern, im Originalkarton und in der Verpackung aufbewahren.

Wartung: Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Das Waschen dieses Handschuhs kann seine Leistung beeinträchtigen.

Sonstige Informationen: Die hier enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl von PSA (Persönliche Schutzausrüstung) helfen.
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Risiko und die entsprechende PSA zu ermitteln.
Bei sachgemäßer Lagerung gemäß den Lagerbedingungen sind diese Handschuhe bis zu 3 Jahre haltbar.
Benutzer sollten diesen Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Teilen der Maschine verwenden, da sonst Gefahr des Erfassens/Einziehens besteht.

CLICK 2000 By BEESWIFT Ist eine eingetragene Marke

Weitere Informationen:

Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Alle EU-Prüfungen wurden durchgeführt von
**SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)**

Konformitätserklärung: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

---

Code produit : **PVCDD3010**

CLICK 2000 By BEESWIFT — FR

Description :

Gant PVC vert

Tailles disponibles :	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Seules les tailles marquées d'un B sont disponibles						B	

Données relatives à l'essai mécanique conformément à la norme EN388:2016

Résistance à l'abrasion (1-4)	Niveau - **3**
Résistance aux coupures (Coup Test) (1-5)	Niveau - **X**
Résistance aux déchirures (1-4)	Niveau - **1**
Résistance aux perforations (1-4)	Niveau - **1**
ISO 13997 Résistance aux coupures (A-F)	Niveau - **B**

Les résultats sont pris dans la zone des gants située au niveau de la paume de main

"X" - signifie non testé

Marquage: CLICK 2000 By BEESWIFT; PVCDD30 10 (XL); B70 1BQ; CAT III; CE 2777; EN 388: 2016 3.X.1.1.B; EN ISO 374-5: 2016; EN ISO 374-1: 2016 /Type C

Données relatives aux essais conformément à la norme EN374-1:2016 (Dégradation moyenne (%))

40% Hydroxyde de sodium (K)	Niveau - **6**	-0.1
96% Acide sulfurique (L)	Niveau - **3**	-3.0

Données relatives aux essais conformément à la norme EN374-5:2016

Protection contre les bactéries et les champignons - Passer

Protège contre les virus - Non testé pour les virus

Durée de claquage (Mins)	Niveau
>10 Minutes	Niveau - **1**
>30 Minutes	Niveau - **2**
>60 Minutes	Niveau - **3**
>120 Minutes	Niveau - **4**
>240 Minutes	Niveau - **5**
>480 Minutes	Niveau - **6**

La conformité en cours sera couverte par le contrôle interne de la production ainsi que par des contrôles de produits supervisés à intervalles aléatoires (module C2) définis dans Annexe VII.
Ces gants portent le marquage CE attestant de la conformité au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle, annexe II, Santé et sécurité.
Les niveaux de dégradation de la norme EN 374-4: 2013 indiquent le changement de résistance aux perforations des gants après exposition au produit chimique de défi.
Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs.
La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume uniquement (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm - le brassard est également testé) et ne concerne que la substance chimique testée. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange.
Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.
Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre au produit chimique dangereux en raison de modifications des propriétés physiques. Mouvements, accrochage, le frottement, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée d'utilisation réelle. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte lors du choix de gants résistant aux produits chimiques.
Avant utilisation, inspectez les gants pour tout défaut ou imperfection.

Catégorie : Design complexe - CAT III

Stockage : Stocker au sec, à distance de toute source de chaleur excessive, dans son carton et emballage d'origine

Entretien : Qu'ils soient neufs ou usagés, les gants doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage avant utilisation. Si vous blanchissez ce gant, vous risquez d'altérer ses performances.

Autres informations : Les informations contenues dans le présent document sont destinées à faciliter la sélection de l'EPI (équipement de protection individuelle). Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer le niveau de risque et l'EPI approprié.
Dans le cadre d'un stockage conforme aux instructions de stockage, ces gants ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à 3 ans.
Les utilisateurs ne doivent pas se servir de ce gant près de pièces mobiles de machines ; ils risqueraient de se prendre et s'emmêler dedans.

CLICK 2000 By BEESWIFT Est une marque de commerce déposée

Informations complémentaires :

Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Tous les examens de type UE ont été effectués par
**SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)**

Déclaration de conformité: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

---

Artikelnummer: **PVCDD3010**

Artikelomschrijving: **Groene PVC-handschoen**

CLICK 2000 By BEESWIFT — NL

Beschikbare maten:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Alleen maten gemarkeerd met een B zijn beschikbaar						B	

Gegevens van mechanische test conform EN388:2016

Schuurbestendigheid (1-4)	Niveau - **3**
Snijbestendigheid (Coup Test) (1-5)	Niveau - **X**
Scheurbestendigheid (1-4)	Niveau - **1**
Perforatieweerstand (1-4)	Niveau - **1**
ISO 13997 Snijbestendigheid (A-F)	Niveau - **B**

De resultaten worden gemeten in het handpalmgedeelte van de handschoenen

"X" - betekent niet getest

Markering: CLICK 2000 By BEESWIFT; PVCDD30 10 (XL); B70 1BQ; CAT III; CE 2777; EN 388: 2016 3.X.1.1.B; EN ISO 374-5: 2016; EN ISO 374-1: 2016 /Type C

Testgegevens conform EN374-1:2016 (Gemiddelde degradatie (%))

40% Natriumhydroxide (K)	Niveau - **6**	-0.1
96% Zwavelzuur (L)	Niveau - **4**	-3.0

Testgegevens conform EN374-5:2016

Bescherming tegen bacteriën en schimmels - Voorbij lopen

Bescherm tegen virussen - Niet getest op virussen

Doorbraaktijd (Mins)	Niveau
>10 Minuten	Niveau - **1**
>30 Minuten	Niveau - **2**
>60 Minuten	Niveau - **3**
>120 Minuten	Niveau - **4**
>240 Minuten	Niveau - **5**
>480 Minuten	Niveau - **6**

Voortdurende conformiteit zal worden gedekt door interne productiecontrole plus productcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen (module C2) uiteengezet in Bijlage VII.
Deze handschoenen zijn CE-gemarkeerd om aan te tonen dat ze voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 Persoonlijke beschermingsmiddelen Bijlage II Gezondheid en veiligheid
EN 374-4: 2013 Degradatieniveaus geven de verandering in de perforatieweerstand aan van de handschoenen na blootstelling aan de stof vóór blootstelling.
Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke duur van bescherming op de werkplek en de differentiatie tussen mengsels en zuivere chemicaliën.
De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen (behalve in gevallen waar de handschoen is gelijk aan of groter dan 400 mm - waar de manchet ook wordt getest) en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt.
Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van de typetest afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie.
Indien gebruikt, kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden aan de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in fysieke eigenschappen. Bewegingen, gepakt worden,wrijven, degradatie veroorzaakt door chemisch contact, enz. kan de werkelijke gebruikstijd aanzienlijk verkorten. Degradatie kan voor bijtende chemicaliën zijnDe belangrijkste factor om te overwegen bij het kiezen van chemisch bestendige handschoenen.
Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op gebreken of onvolkomenheden.

Categorie: Complex Design - CAT III

Opslag: Bewaar op een droge plek, uit de buurt van buitensporige hitte, in de originele doos en verpakking

Onderhoud: Zowel nieuwe als gebruikte handschoenen dienen te worden geïnspecteerd om zeker te stellen dat er vóór gebruik geen schade is. Deze handschoen in de wasmachine wassen, zou de functionering ervan kunnen beïnvloeden.

Overige informatie: De hier vermelde informatie is bedoeld om te assisteren bij de selectie van PBM (Persoonlijke Beschermende Middelen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het risico en de geschikte PBM te beoordelen.
Als de handschoenen op de juiste manier worden bewaard conform de bewaarinstructies, dan hebben ze een houdbaarheid van maximaal 3 jaar.
U mag deze handschoen niet gebruiken in de buurt van bewegende delen van machines vanwege het risico dat ze erin verstrikt kunnen raken.

CLICK 2000 By BEESWIFT Is een geregistreerd handelsmerk

Meer info:

Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Alle EU-onderzoeken zijn uitgevoerd door
**SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)**

Conformiteitsverklaring: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

---

Cod produs: **PVCDD3010**

CLICK 2000 By BEESWIFT — RO

Descriere:

Mănuși din PVC verde

Mărimi disponibile:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Sunt disponibile numai mărimile marcate cu B						B	

Date testare mecanică în conformitate cu EN388:2016

Rezistența la abraziune (1-4)	Nivel - **3**
Rezistența la tăiere (Coup Test) (1-5)	Nivel - **X**
Rezistența la rupere (1-4)	Nivel - **1**
Rezistența la perforare (1-4)	Nivel - **1**
ISO 13997 Rezistența la tăiere (A-F)	Nivel - **B**

Rezultatele sunt luate din zona palmei mănușilor

"X" – înseamnă că nu s-a testat

Marcare: CLICK 2000 By BEESWIFT; PVCDD30 10 (XL); B70 1BQ; CAT III; CE 2777; EN 388: 2016 3.X.1.1.B; EN ISO 374-5: 2016; EN ISO 374-1: 2016 /Type C

Date de testare în conformitate cu EN374-1:2016 (înseamnă degradare (%))

40% Hidroxid de sodiu (K)	Nivel- **6**	-0.1
96% Acid sulfuric (L)	Nivel- **4**	-3.0

Date de testare în conformitate cu EN374-5:2016

Protecția împotriva bacteriilor și ciupercilor - Trece

Protejați-vă împotriva virușilor - Nu este testat pentru viruși

Timp de străpungere (Mins)	Nivel
>10 Minutes	Nivel- **1**
>30 Minutes	Nivel- **2**
>60 Minutes	Nivel- **3**
>120 Minutes	Nivel- **4**
>240 Minutes	Nivel- **5**
>480 Minutes	Nivel- **6**

Conformitatea în curs va fi acoperită de controlul intern al producției plus controalele de produs supravegheate la intervale aleatorii (modulul C2) stabilite la litera Anexa VII.
Aceste mănuși poartă marcajul CE pentru a demonstra conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/425 Echipamente de protecție individuală Anexa II Sănătate și siguranță
Nivelurile de degradare EN 374-4: 2013 indică modificarea rezistenței la puncție a mănușilor după expunerea la substanța chimică provocată.
Aceste informații nu reflectă durata efectivă a protecției la locul de muncă și diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure.
Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator din probele prelevate numai din palmier (cu excepția cazurilor în care mănușa este egală sau mai mare de 400 mm - în cazul în care este testată și manșeta) și se referă numai la substanța chimică testată. Poate fi diferit dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec.
Se recomandă verificarea faptului că mănușile sunt potrivite pentru utilizarea dorită, deoarece condițiile de la locul de muncă pot diferi de testul de tip în funcție de temperatură, abraziune și degradare.
Atunci când sunt folosite, mănușile pot furniza o rezistență mai redusă la substanța chimică din cauza modificărilor proprietăților fizice. Mișcările, prinderea, frecarea, degradarea cauzată de contactul chimic etc. pot reduce în mod semnificativ timpul de utilizare eficient. Pentru substanțele chimice corozive, este posibilă degradarea cel mai important factor de luat în considerare la alegerea mănușilor rezistente la substanțe chimice.
Înainte de utilizare, verificați mănușile pentru orice defecte sau imperfecțiuni.

Categoria: Model complex- CAT II

Depozitare: Se vor păstra în condiții uscate, departe de căldura excesivă, în ambalajul și cartonul original

Întreținere: Înainte de utilizare, atât mănușile noi cât și cele uzate trebuie inspectate pentru a se asigura că nu prezintă nicio deteriorare. Spălarea acestor mănuși le poate afecta performanța.

Alte informații: Informațiile din acest document sunt destinate să ajute la alegerea EPP (echipamentului de protecție personală). Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze riscul și care este EPP corespunzător.
Dacă sunt păstrate corect, conform instrucțiunilor de depozitare, aceste mănuși au o durată de valabilitate de până la 3 ani.
Utilizatorii nu trebuie să folosească aceste mănuși în apropierea părților mobile ale mașinilor pentru a evita riscul de agățare.

CLICK 2000 By BEESWIFT Este o marcă înregistrată

Informații suplimentare:

Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Toate examinările de tip UE au fost efectuate de
**SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)**

Declarație de Conformitate: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

Κωδικός προϊόντος: **PVCDD3010** (EL)
Περιγραφή:

Πράσινο PVC γάντι

Διαθέσιμα μεγέθη: *Μόνο τα μεγέθη που επισημαίνονται με την ένδειξη B είναι διαθέσιμα

XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
					B	

Δεδομένα μηχανικής δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN388:2016

Αντοχή στην τριβή (1-4)	Επίπεδο - **3**
Αντοχή στην κοπή (Coup Test) (1-5)	Επίπεδο - **X**
Αντοχή στο σχίσιμο (1-4)	Επίπεδο - **1**
Αντοχή στη διάτρηση (1-4)	Επίπεδο - **1**
ISO 13997 Αντοχή στην κοπή (A-F)	Επίπεδο - **B**

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται από την περιοχή της παλάμης των γαντιών

Το σύμβολο «X» σημαίνει ότι δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή

Σημάνσεις:

Δεδομένα δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN374-1:2016

		σημαίνει υποβάθμιση (%)
40% Υδροξείδιο του νατρίου (K)	Επίπεδο- **6**	-0.1
96% Θειικό οξύ (L)	Επίπεδο- **3**	-3.0

Χρόνος διέλευσης (Mins)	Επίπεδο
>10 Λεπτά	Επίπεδο- **1**
>30 Λεπτά	Επίπεδο- **2**
>60 Λεπτά	Επίπεδο- **3**
>120 Λεπτά	Επίπεδο- **4**
>240 Λεπτά	Επίπεδο- **5**
>480 Λεπτά	Επίπεδο- **6**

Δεδομένα δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN374-5:2016
Προστασία από βακτήρια και μύκητες - Πέρασμα
Προστατεύστε από ιούς - Δεν έχει δοκιμαστεί για ιούς

Η τρέχουσα συμμόρφωση θα καλυφθεί από τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής, καθώς και τους εποπτευόμενους ελέγχους των προϊόντων σε τυχαία χρονικά διαστήματα (ενότητα C2) Παράρτημα VII.
Αυτά τα γάντια φέρουν σήμανση CE για να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός Παράρτημα II Υγιεινή & Ασφάλεια
Τα επίπεδα αποικοδόμησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-4: 2013 υποδεικνύουν τη μεταβολή της αντοχής σε διάτρηση των γαντιών μετά την έκθεση στο χημικό πρόκλησης.
Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαφοροποίηση μεταξύ μιγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών.
Η χημική αντοχή έχει εκτιμηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που λαμβάνονται μόνο από την παλάμη (εκτός από τις περιπτώσεις όπου το γάντι είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 400 mm - όπου δοκιμάζεται και η μανσέτα) και αφορά μόνο το χημικό που δοκιμάστηκε. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα.
Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στο χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τη δοκιμή τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την υποβάθμιση.
Όταν χρησιμοποιείται, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντοχή στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, το τρίψιμο, η υποβάθμιση που προκαλείται από τη χημική επαφή κ.λπ. μπορεί να μειώσει σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Για διαβρωτικές χημικές ουσίες, μπορεί να υπάρξει υποβάθμιση ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή χημικών ανθεκτικών γαντιών.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε τα γάντια για τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες.

Κατηγορία: Πολύπλοκου σχεδιασμού - CAT III
Φύλαξη: Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μακριά από υπερβολική θερμότητα
Συντήρηση: Τόσο τα καινούργια όσο και τα μεταχειρισμένα γάντια πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χρήση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν υποστεί φθορά. Το πλύσιμο αυτών των γαντιών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή τους.
Άλλες πληροφορίες: Οι παρούσες πληροφορίες προορίζονται για την παροχή βοήθειας στην επιλογή των ΜΑΠ (Μέσα ατομικής προστασίας). Η εξακρίβωση του κινδύνου και η επαλήθευση χρήσης των κατάλληλων ΜΑΠ αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
Αυτά τα γάντια έχουν διάρκεια ζωής έως και 3 έτη εφόσον φυλάσσονται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες φύλαξης.
Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα γάντια κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων, για να αποφύγουν τον κίνδυνο εμπλοκής.

Click 2000 Είναι σήμα κατατεθέν
Περισσότερες πληροφορίες:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Όλες οι εξετάσεις τύπου ΕΕ εκτελέστηκαν από
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)

Δήλωση συμμόρφωσης: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

Broj koda proizvoda: **PVCDD3010** (HR)
Opis:

Zelena PVC rukavica

Dostupne veličine: *Dostupne su samo veličine označene oznakom B

XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
					B	

Mehaničko ispitivanje u skladu sa standardom EN388:2016

Otpornost na abraziju (1-4)	Razina - **3**
Otpornost na razrezivanje (Coup Test) (1-5)	Razina - **X**
Otpornost na kidanje (1-4)	Razina - **1**
Otpornost na probijanje (1-4)	Razina - **1**
ISO 13997 Otpornost na razrezivanje (A-F)	Razina - **B**

Rezultati su dobiveni s dijela rukavica koji prekriva dlanove

Oznaka „X" – nije ispitano

Oznaka:

Podaci ispitivanja u skladu sa standardom EN374-1:2016

		Urednja degradacija (%)
40% Natrijev hidroksid (K)	Razina- **6**	-0.1
96% Sumporna kiselina (L)	Razina- **3**	-3.0

Vrijeme probijanja (Mins)	Razina
>10 Minutes	Razina- **1**
>30 Minutes	Razina- **2**
>60 Minutes	Razina- **3**
>120 Minutes	Razina- **4**
>240 Minutes	Razina- **5**
>480 Minutes	Razina- **6**

Podaci ispitivanja u skladu sa standardom EN374-5:2016
Zaštita od bakterija i gljivica - Proći
Zaštiti od virusa - Nije testirano na viruse

Kontinuirana usklađenost bit će pokrivena internom kontrolom proizvodnje i nadziranih proizvoda u slučajnim intervalima (modul C2) naveden u odjeljku Prilog VII.
Ove rukavice nose oznaku CE za dokazivanje sukladnosti s Uredbom (EU) 2016/425 Oprema za osobnu zaštitu Prilog II Zdravlje i sigurnost
EN 374-4: 2013 razina razgradnje ukazuje na promjenu otpornosti na rukavice pri prianjanju nakon izlaganja kemijskim tvarima.
Te informacije ne odražavaju stvarnu zaštitu radnog mjesta i razliku između mješavine i čistih kemikalija.
Kemijska otpornost ispitana je u laboratorijskim uvjetima na uzorcima uzetim samo s dlana (osim u slučajevima kada je rukavica jednaka ili veća od 400 mm - gdje se također ispituje manžetna) i odnosi se samo na ispitivanu kemikaliju. Može biti drugačije ako se kemikalija koristi u mješavini.
Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice prikladne za namjeravanu uporabu jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od ispitivanja tipa ovisno o temperaturi, abraziji i degradaciji.
Kada se koriste, zaštitne rukavice mogu osigurati manju otpornost na opasne kemikalije zbog promjena u fizikalnim svojstvima. Premještanje, kidanje, trljanje, degradacija uzrokovana kemijskim kontaktom itd. može značajno smanjiti vrijeme stvarne uporabe. Za korozivne kemikalije može doći do razgradnje najvažniji čimbenik koji se mora uzeti u obzir pri odabiru rukavica otpornih na kemikalije.
Prije uporabe provjerite ima li nedostataka ili nedostataka u rukavicama.

Kategorija: Složeni dizajn - CAT III
Čuvanje: Čuvajte u suhim uvjetima podalje od prekomjerne topline, u izvornom kartonu i pakiranju
Održavanje: I nove i korištene rukavice potrebno je pregledati kako bi se prije upotrebe osiguralo da nema oštećenja. Pranje ovih rukavica može utjecati na njihov učinak.
Ostale informacije: Ove informacije namijenjene su pomoći pri odabiru osobne zaštitne opreme (OZO). Odgovornost je korisnika da utvrdi razinu opasnosti i prikladnu osobnu zaštitnu opremu.
Ako se pravilno čuvaju prema uputama za čuvanje, ove rukavice imaju rok trajanja do 3 godine.
Korisnici ne bi trebali upotrebljavati ove rukavice u blizini pomičnih dijelova strojeva jer postoji opasnost od zaplitanja.

Click 2000 Registrirani je zaštitni znak
Više informacija:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

sva tipska ispitivanja EU-a provedena su s pomoću
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)

Izjava o usklađenosti: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

Produktkode: **PVCDD3010** (NO)
Beskrivelse:

Grønn PVC-hanske

Tilgjengelige størrelser: *Bare størrelser merket med B er tilgjengelige

XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
					B	

Mekaniske testdata i henhold til EN388:2016

Slitestyrke (1-4)	Nivå - **3**
Skjærebestandighet (Coup Test) (1-5)	Nivå - **X**
Rivefasthet (1-4)	Nivå - **1**
Punkteringsmotstand (1-4)	Nivå - **1**
ISO 13997 Skjærebestandighet (A-F)	Nivå - **B**

Resultatene er tatt fra hanskenes håndflateområde

"X" - betyr ikke testet

Merking:

Testdata i henhold til EN374-1:2016

		Betyr nedbrytning (%)
40% Natriumhydroksid (K)	Nivå - **6**	-0.1
96% Svovelsyre (L)	Nivå - **3**	-3.0

Penetreringstid (Mins)	Nivå
>10 Minutter	Nivå - **1**
>30 Minutter	Nivå - **2**
>60 Minutter	Nivå - **3**
>120 Minutter	Nivå - **4**
>240 Minutter	Nivå - **5**
>480 Minutter	Nivå - **6**

Testdata i henhold til EN374-5:2016
Beskyttelse mot bakterier og sopp - Passere
Zaštiti od virusa - Ikke testet mot virus

Pågående samsvar vil bli dekket av intern produksjonskontroll pluss overvåket produktkontroll med tilfeldige intervaller (modul C2) spesifisert i Vedlegg VII.
Disse hanskene har CE-merking for å demonstrere samsvar med forskrift (EU) 2016/425 Personlig verneutstyr, vedlegg II Helse og sikkerhet.
EN 374-4: 2013 nedbrytningsnivåer indikerer endringen i punkteringsmotstanden i hanskene etter eksponering for kjemikaliet for utfordring.
Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske beskyttelsesvarigheten på arbeidsplassen og differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier.
Den kjemiske motstanden har blitt vurdert under laboratorieforhold fra prøver tatt fra håndflaten bare (unntatt i tilfeller der hansken er lik eller over 400mm - hvor mansjetten er testet også) og gjelder kun den kjemiske testen. Det kan være annerledes hvis kjemikaliet brukes i en blanding.
Det anbefales å kontrollere at hanskene er egnet for den tilsiktede bruken fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typetesten avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning.
Ved bruk kan vernehansker gi mindre motstand mot farlig kjemikalie på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, rive, Gnidning, nedbrytning forårsaket av kjemisk kontakt etc. kan redusere den faktiske levetiden betydelig. For korrosive kjemikalier kan nedbrytning være Den viktigste faktoren å vurdere når man velger kjemikaliebestandige hansker.
Før bruk, kontroller hanskene for eventuelle feil eller mangler.

Kategori: Complex Design - CAT III
Oppbevaring: Oppbevares i tørre forhold unna høy varme, i sin originale eske og emballasje
Vedlikehold: Både nye og brukte hansker må inspiseres for å sikre at de ikke er skadet før bruk. Vasking av denne hansken kan endre hanskens ytelse.
Annen informasjon: Denne informasjonen har til hensikt å bidra til valg at PVU (Personlig verneutstyr). Det er brukerens ansvar å fastslå risikoen og egnet PVU.
Når hanskene oppbevares i samsvar med instruksjonene for oppbevaring, har de en holdbarhet på inntil 3 år.
Brukeren må ikke bruke hanskene i nærheten av maskineri med bevegelige deler for å unngå risikoen for å bli sittende fast.

Click 2000 Er et registrert varemerke
Mer info:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Alle EU-tester ble utført av
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)

Samsvarserklæring: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

Produktkod: **PVCDD3010** (SE)
Beskrivning:

Grön PVC-handske

Tillgängliga storlekar: *Endast storlekar märkta med ett B finns tillgängliga

XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
					B	

Mekaniska testdata i enlighet med EN388:2016

Nötningsmotstånd (1-4)	Nivå - **3**
Skärmotstånd (Coup Test) (1-5)	Nivå - **X**
Rivmotstånd (1-4)	Nivå - **1**
Punkteringsmotstånd (1-4)	Nivå - **1**
ISO 13997 Skärmotstånd (A-F)	Nivå - **B**

Alla resultat är från test utförda på handskens handflata

"X" – betyder inte testad

Märkning:

Testdata i enlighet med EN374-1:2016

		betyder nedbrytning (%)
40% Natriumhydroxid (K)	Nivå - **6**	-0.1
96% Svavelsyra (L)	Nivå - **3**	-3.0

Genombrottstid (Mins)	Nivå
>10 Minuter	Nivå - **1**
>30 Minuter	Nivå - **2**
>60 Minuter	Nivå - **3**
>120 Minuter	Nivå - **4**
>240 Minuter	Nivå - **5**
>480 Minuter	Nivå - **6**

Testdata i enlighet med EN374-5:2016
Skydd mot bakterier och svampar - Passera
Skydd mot virus - Ej testad mot virus

Löpande överensstämmelse kommer att täckas av intern produktionskontroll plus kontrollerade produktkontroller med slumpmässiga intervall (modul C2) som anges i Bilaga VII.
Dessa handskar har CE-märkning för att visa överensstämmelse med förordning (EU) 2016/425 Personlig skyddsutrustning bilaga II Hälsa och säkerhet
EN 374-4: 2013-nedbrytningsnivåer indikerar förändringen i punkteringsmotståndet i handskarna efter exponering för utmaningskemikaliet.
Denna information speglar inte den verkliga varaktigheten av skydd på arbetsplatsen och differentieringen mellan blandningar och rena kemikalier.
Det kemiska resistansen har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan endast (utom i fall där handsken är lika med eller över 400 mm - där manschetten testas också) och avser endast den kemiska testningen. Det kan vara annorlunda om kemikaliet används i en blandning.
Det rekommenderas att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom villkoren på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning.
Vid användning kan skyddshandskar ge mindre resistens mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, riva, Sköljning, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan avsevärt minska den faktiska användningen. För frätande kemikalier kan nedbrytning vara Den viktigaste faktorn att tänka på när man väljer kemikalieresistenta handskar.
Innan användningen inspekterar handskarna för eventuella fel eller brister.

Kategori: Komplex design - CAT III
Förvaring: Förvara torrt och borta från extrem värme i sin ursprungliga kartong och förpackning
Underhåll: Både nya och använda handskar ska granskas före användning för att säkerställa att de inte är skadade. Om handsken tvättas kan handskens prestanda förändras.
Annan information: Informationen häri är avsedd att hjälpa till vid valet av personlig skyddsutrustning. Det är användarens ansvar att fastställa risker och lämplig personlig skyddsutrustning.
Om handskarna förvaras i enlighet med förvaringsinstruktionerna har de en hållbarhetstid på upp till 3 år.
Användare ska inte använda denna handske nära rörliga maskindelar p.g.a. insnärjningsrisk.

Click 2000 Det är ett registrerat varumärke
Ytterligare info:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Alla EU-typprov utfördes av
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)

Försäkran om överensstämmelse: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

Código del producto: **PVCDD3010** (ES)
Descripción:

Guante de PVC verde

Tallas disponibles: *Solo están disponibles las tallas marcadas con una B

XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
					B	

Resultados de ensayos mecánicos conformes con EN388:2016

Resistencia a la abrasión (1-4)	Nivel - **3**
Resistencia al corte (Coup Test) (1-5)	Nivel - **X**
Resistencia al desgarro (1-4)	Nivel - **1**
Resistencia a la perforación (1-4)	Nivel - **1**
ISO 13997 Resistencia al corte (A-F)	Nivel - **B**

Los resultados proceden de la palma de los guantes

"X" - significa que no se ha sometido a pruebas

Marcado:

Resultados de ensayos de acuerdo con EN374-1:2016

		Degradación media (%)
40% Sosa cáustica (K)	Nivel- **6**	-0.1
96% Ácido sulfúrico (L)	Nivel- **3**	-3.0

Tiempo de penetración (Mins)	Nivel
>10 Minutos	Nivel- **1**
>30 Minutos	Nivel- **2**
>60 Minutos	Nivel- **3**
>120 Minutos	Nivel- **4**
>240 Minutos	Nivel- **5**
>480 Minutos	Nivel- **6**

Resultados de ensayos de acuerdo con EN374-5:2016
Protección contra bacterias y hongos. - Pasar
Protección contra los virus. - No probado contra virus

La conformidad en curso estará cubierta por el control de producción interno más las verificaciones de productos supervisadas a intervalos aleatorios (módulo C2) establecidos en Anexo VII.
Estos guantes llevan el marcado CE para demostrar el cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/425 Equipo de protección personal Anexo II Salud y seguridad
Los niveles de degradación EN 374-4: 2013 indican el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes después de la exposición al producto químico de prueba.
Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros.
La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas solo de la palma (excepto en los casos en que el guante es igual o superior a 400 mm (donde también se prueba el brazalete) y se relaciona solo con el producto químico probado. Puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla.
Se recomienda verificar que los guantes sean adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las pruebas de tipo Dependiendo de la temperatura, abrasión y degradación.
Cuando se usan, los guantes protectores pueden proporcionar menos resistencia a los químicos peligrosos debido a cambios en las propiedades físicas. Movimientos, enganches, El roce, la degradación causada por el contacto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. Para productos químicos corrosivos, la degradación puede ser El factor más importante a considerar en la selección de guantes resistentes a químicos.
Antes de usar, inspeccione los guantes en busca de defectos o imperfecciones.

Categoría: Diseño complejo - CAT II
Almacenamiento: Deben almacenarse en un espacio seco alejado de fuentes de calor excesivo y conservarse en su caja y embalaje originales
Mantenimiento: Tanto los guantes nuevos como los usados deben inspeccionarse para garantizar que no presentan daños antes de su uso. El rendimiento de los guantes puede verse afectado al lavarlos.
Otra información: Esta información tiene por objetivo ayudar en la elección del EPI (equipo de protección individual). Es responsabilidad del usuario determinar los riesgos y seleccionar el EPI adecuado.
Si se almacenan de forma correcta de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento, estos guantes presentan una vida útil de almacenamiento de hasta tres años.
Los usuarios no deben utilizar estos guantes cerca de piezas móviles de maquinarias porque existe el riesgo de que se enreden.

Click 2000 Es una marca comercial registrada
Información adicional:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Todos los exámenes tipo de la UE han sido realizados por:
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)

Declaración de conformidad: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

Termékkód: **PVCDD3010** (HU)

Leírás: Zöld PVC kesztyű

Elérhető méretek: *Csak a B jelzéssel jelölt méretek érhetők el

XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
					B	

Mechanikai tesztadatok az EN 388:2016 szabványnak megfelelően

Kopásállóság (1-4)	Szint - **3**
Vágással szembeni ellenállás (Coup Test) (1-5)	Szint - **X**
Továbbszakító erő (1-4)	Szint - **1**
Átlyukasztási ellenállás (1-4)	Szint - **1**
ISO 13997 Vágással szembeni ellenállás (A-F)	Szint - **B**

Az eredmények a kesztyűk tenyérrészére vonatkoznak

"X" - nincs tesztelve

Jelölés:

Tesztadatok az EN 374-1:2016 szabványnak megfelelően

		átlagos lebomlás (%)
40% Nátrium-hidroxid (K)	Szint - **6**	-0.1
96% Kénsav (L)	Szint - **3**	-3.0

Áthatolási idő (Mins)	Szint
>10 Perc	Szint- **1**
>30 Perc	Szint - **2**
>60 Perc	Szint - **3**
>120 Perc	Szint - **4**
>240 Perc	Szint - **5**
>480 Perc	Szint - **6**

Tesztadatok az EN 374-2:2016 szabványnak megfelelően
Védelem baktériumok és gombák ellen - Pass
Vírusok elleni védelem - Nem tesztelt vírusokkal szemben

A folyamatos megfelelésre a VII. Mellékletben meghatározott belső gyártási ellenőrzés és véletlenszerűen ellenőrzött termékellenőrzések tartoznak (C2 modul)
Ezek a kesztyűk CE jelöléssel vannak ellátva, hogy megfeleljenek a személyi védőeszközök 2016/425 (II. Melléklet) követelményeinek.
Az EN 374-4: 2013 szerinti lebomlási szintek azt jelzik, hogy a kesztyű lyukasztási ellenállása megváltozott az expozíciós vegyszerrel való érintkezés után.
Ez az információ nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát és a keverékek és a tiszta vegyszerek közötti megkülönböztetést.
A kémiai ellenállást laboratóriumi körülmények között csak a tenyérből vett mintákból értékelték (kivéve azokat az eseteket, amikor a kesztyű van) 400 mm vagy annál nagyobb - ahol a mandzsettát is tesztelik) és csak a vizsgált vegyi anyagra vonatkozik. Különböző lehet, ha a vegyi anyagot keverékben használják.
Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a kesztyű alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra, mivel a munkahelyi körülmények eltérhetnek a típusvizsgálattól a hőmérséklet, a kopás és a degradáció függvényében.
Használat esetén a védőkesztyűk kisebb ellenállást biztosíthatnak a veszélyes vegyi anyagokkal szemben a fizikai tulajdonságok változása miatt. Mozgások, szúrás, a dörzsölés, a kémiai érintkezés okozta bomlás stb. jelentősen csökkentheti a tényleges felhasználási időt. Korrozív vegyszerek esetén a bomlás lehet a legfontosabb tényező a vegyszerálló kesztyűk kiválasztásakor.
Használat előtt ellenőrizze a kesztyűt, hogy nincs-e hibája vagy hibája.

Kategória: komplex kialakítású - CAT III
Tárolás: Tárolja száraz, hőtől védett helyen, az eredeti dobozában és csomagolásában
Karbantartás: Az új és a használt kesztyűket is ellenőrizni kell használat előtt, hogy nem sérültek-e. A kesztyű mosása hatással lehet a kesztyű teljesítményére.
Egyéb információk: Az itt ismertetett információk célja, hogy segítséget nyújtsanak az egyéni védőeszközök (EVE) kiválasztásában. A felhasználó felelőssége a kockázatfelmérés és a megfelelő védőeszköz kiválasztása.
A tárolási utasítások betartása esetén a kesztyűk eltarthatósága akár 3 év is lehet.
Tilos a kesztyűt mozgó gépalkatrészek közelében használni a beakadás veszélye miatt.

Click 2000 Bejegyzett védjegy
További információ:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Az EU által előírt vizsgálatokat elvégezte:
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)

Megfelelőségi nyilatkozat: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

Kod produktu: **PVCDD3010** (PL)

Opis: Zielona rękawica z PCV

Dostępne rozmiary: *Dostępne są wyłącznie rozmiary z oznaczeniem B

XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
					B	

Dane testu wytrzymałości mechanicznej zgodne z normą EN388:2016

Odporność na przetarcie (1-4)	Poziom - **3**
Odporność na przecięcie (Coup Test) (1-5)	Poziom - **X**
Odporność na rozerwanie (1-4)	Poziom - **1**
Odporność na przekłucie (1-4)	Poziom - **1**
ISO 13997 Odporność na przecięcie (A-F)	Poziom - **B**

Wyniki uzyskano na podstawie testu obszaru dłoni

"X" - oznacza brak testu

Oznaczenia:

Dane testu zgodne z normą EN374-1:2016

		Oznacza degradację (%)
40% Wodorotlenek sodu (K)	Poziom - **6**	-0.1
96% Kwas siarkowy (L)	Poziom - **3**	-3.0

Czas wytrzymałości materiału (Mins)	Poziom
>10 Minuty	Poziom - **1**
>30 Minuty	Poziom - **2**
>60 Minuty	Poziom - **3**
>120 Minuty	Poziom - **4**
>240 Minuty	Poziom - **5**
>480 Minuty	Poziom - **6**

Dane testu zgodne z normą EN374-5:2016
Ochrona przed bakteriami i grzybami - Przechodzić
Ochrona przed wirusami - Nie testowano przeciwko wirusom

Obecna zgodność będzie objęta wewnętrzną kontrolą produkcji i nadzorowanymi kontrolami produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2) określonych w Załącznik VII.
Rękawice te posiadają oznakowanie CE, aby wykazać zgodność z rozporządzeniem (UE) 2016/425 Wyposażenie ochrony osobistej Załącznik II Zdrowie i bezpieczeństwo
Poziomy degradacji według normy EN 374-4: 2013 wskazują na zmianę odporności rękawic nakłuwających po ekspozycji na prowokacyjne chemikalia.
Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy i rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami.
Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych z próbek pobranych tylko z dłoni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm - w przypadku badania mankietu) i odnosi się tylko do testowanego środka chemicznego. Może być inny, jeśli substancja chemiczna jest używana w mieszaninie.
Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od testu typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.
Rękawice ochronne, jeśli są używane, mogą zapewnić niższą odporność na niebezpieczny związek chemiczny ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zaczepianie, pocieranie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. może znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów może wystąpić degradacja Najważniejszy czynnik do rozważenia przy wyborze rękawic odpornych na chemikalia.
Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości.

Kategoria: Wysokie ryzyko - CAT III
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernego ciepła w oryginalnym opakowaniu
Konserwacja: Zarówno nowe, jak i używane rękawice powinny być każdorazowo sprawdzane przed użyciem pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Pranie rękawic może obniżać ich skuteczność.
Pozostałe informacje: Niniejsze informacje mają na celu ułatwienie wyboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej. To użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę stopnia zagrożenia i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
W przypadku prawidłowego przechowywania zgodnego z instrukcją okres trwałości rękawic wynosi maksymalnie 3 lata.
Użytkownicy nie powinni korzystać z rękawic w bezpośredniej bliskości poruszających się części maszyn ze względu na ryzyko zaplątania.

Click 2000 To zarejestrowany znak towarowy
Dalsze informacje:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Wszystkie badania typu UE zostały przeprowadzone przez
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)

Oświadczenie zgodności: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

Kód produktu: **PVCDD3010** (SK)

Opis: Zelené PVC rukavice

Dostupné veľkosti: *Dostupné sú len veľkosti označené písmenom B

XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
					B	

Údaje o mechanických skúškach podľa normy EN388:2016

Odolnosť voči oderu (1-4)	Úroveň - **3**
Odolnosť voči rezu (Coup Test) (1-5)	Úroveň - **X**
Odolnosť voči roztrhnutiu (1-4)	Úroveň - **1**
Odolnosť voči prerazeniu (1-4)	Úroveň - **1**
ISO 13997 Odolnosť voči rezu (A-F)	Úroveň - **B**

Výsledky sa odoberajú z oblasti dlane na rukaviciach

"X" - znamená, že nebolo testované

Označenie:

Testovacie údaje podľa normy EN374-1:2016

		stredná degradácia (%)
40% Hydroxid sodný (K)	Úroveň - **6**	-0.1
96% Kyselina sírová (L)	Úroveň - **3**	-3.0

Čas preniknutia (Mins)	Úroveň
>10 Minút	Úroveň - **1**
>30 Minút	Úroveň - **2**
>60 Minút	Úroveň - **3**
>120 Minút	Úroveň - **4**
>240 Minút	Úroveň - **5**
>480 Minút	Úroveň - **6**

Testovacie údaje podľa normy EN374-5:2016
Ochrana pred baktériami a hubami - Priechod
Ochrana pred vírusmi - Neskúšané proti vírusom

Prebiehajúca zhoda sa bude vzťahovať na vnútornú kontrolu výroby a kontroly výrobkov pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2) stanovený v prílohe Príloha VII.
Tieto rukavice majú označenie CE na preukázanie zhody s nariadením (EÚ) 2016/425 Osobné ochranné prostriedky Príloha II Zdravie a bezpečnosť
Úrovne degradácie podľa EN 374-4: 2013 naznačujú zmenu odolnosti rukavíc po vystavení účinkujúcej chemikálii.
Tieto informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a diferenciáciu medzi zmesami a čistými chemikáliami.
Chemická odolnosť bola hodnotená v laboratórnych podmienkach iba zo vzoriek odobratých z dlane (okrem prípadov, keď je rukavica v rukavici) 400 mm - kde sa testuje aj manžeta) a týka sa iba testovanej chemikálie. Môže sa líšiť, ak sa chemikália používa v zmesi.
Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od skúšky typu v závislosti od teploty, oderu a degradácie.
Ak sa používajú, ochranné rukavice môžu poskytovať menšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyb, trhanie, trenie, degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliami atď. môže významne znížiť skutočnú dobu používania. Agresívne chemikálie môžu degradovať najdôležitejším faktorom pri výbere rukavíc odolných voči chemikáliám.
Pred použitím skontrolujte rukavice, či neobsahujú chyby alebo nedokonalosti.

Kategória: Komplexný dizajn - CAT III
Uskladnenie: Uchovávajte na suchých miestach mimo nadmerného tepla, v pôvodnom kartóne a obale
Údržba: Nové aj použité rukavice je potrebné pred použitím skontrolovať, či nie sú poškodené. Pranie týchto rukavíc môže negatívne ovplyvniť funkciu rukavíc.
Ostatné informácie: Tieto informácie sú určené ako pomôcka pri výbere OOP (Osobné ochranné prostriedky). Používateľ je zodpovedný za ohodnotenie rizika a vhodných OOP.
Pri správnom skladovaní podľa pokynov na skladovanie možno tieto rukavice skladovať až 3 roky.
Používatelia by nemali používať tieto rukavice v blízkosti pohyblivých častí strojového zariadenia, pretože hrozí riziko zachytenia.

Click 2000 Je registrovaná ochranná známka
Ďalšie informácie:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Všetky skúšky typu EÚ vykonal
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland
(Notified Body 2777)

Vyhlásenie o zhode: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch