FA 20 300 02, FA 20 301 02

VORAS







HS CODE
84798997
CARTON SIZE / PCS.
60 x 40 x 24 cm / 10
AET N°PPE-3459-24135-Cert
ANCCP Certification Agency S.r.l. N°0302 Via dello Struggino, 6 57121 LIVORNO (LI) - Italy
MODULE D FI14/14003.12
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 380 HELSINKI, Finland

REF.	FA 20 300 02	FA 20 301 02
LG. / KG	2.50 m / 140 KG	
CE	EN 360:2023	
MAT.	PVC / PA & PES 50 mm	
	--- / FA 50 101 17	--- / FA 50 202 17
360°	x1	
R(kN)	15 kN	
	NO	
Kg	1.15 KG	1.20 KG

LG.
KG

Longueur Poids maxi utilisateur
Length Max. user weight
Longitud Peso máximo del usuario
Lunghezza Peso Max. dell'utente
Länge Höchstgewicht des Benutzers

MAT.

Matière carter / sangle
Material of casing / webbing
Material cárter / correa
Material dei carter / Cinghia
Material Gehäuse / Gurt

Matière connecteur haut / connecteur bas
Material of top connector / bottom connector
Material conector alto / conector bajo
Materiale connettore alto / connettore basso
Material oberes / unteres Verbindungselement

360°

Nombre d'émerillons
Number of swivels
Cantidad de eslabones giratorios
Numero di tornichetti
Anzahl der Wirbel

Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives
Approved for work near sharp edges
Homologado para trabajo cerca de aristas vivas
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten