# FA 30 400 18



HOPE












| HS CODE |
|---|
| 63079098 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| 12 X 8 X 11.5 cm / 12 |
| **AET N°2777/10962-03/E01-01** |
| **Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,**<br>Bracetown Business Park, Clonee,<br>Dublin, D15YN2P, Ireland |
| **MODULE D FI14/14003.01** |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>00380 HELSINKI, Finland |
| **AET (UKCA) N°AB0321/16021-01/E01-01** |
| **Satra Technology Centre, N°0321**<br>Wyndham Way, Telford Way, Kettering<br>Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom |
| **MODULE D 11 IN14/14003** |
| **SGS United Kingdom Ltd., N°0120**<br>Unit 202B, Worle Parkway,<br>Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom |


| REF. | FA 30 400 18 |
|---|---|
| LG.   | 1.8 m (connector included)<br>Max. 140 KG |
| CE | EN 355:2002 |
| MAT. | 30 mm<br>Polyester |
|  | 35 mm |
|  | STEEL<br>FA 50 101 17 / FA 50 207 55 |
|  | NO |
| + | PPE-R 11.063 |
| Kg | 1.65 KG |



**Largeur de l'absorbeur d'énergie**
Width of the energy absorber
**Ancho del absorbedor de energía**
Larghezza del assorbitore di energia
**Breite des Falldämpfers**



**Matière connecteur haut / connecteur bas**
Material of top connector / bottom connector
**Material conector alto / conector bajo**
Materiale connettore alto / connettore basso
**Material oberes / unteres Verbindungselement**



**Ouverture**
Gate opening
**Apertura**
Apertura
**Öffnung**




**Longueur** Poids maxi utilisateur
**Length** Max. user weight
**Longitud** Peso máximo del usuario
**Lunghezza** Peso Max. dell'utente
**Länge** Höchstgewicht des Benutzers




**Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives**
Approved for work near sharp edges
**Homologado para trabajo cerca de aristas vivas**
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
**Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten**