FA 30 600 XX

HOPE





140kg

FA 30 600 10
FA 30 600 15
FA 30 600 20



FA 30 600 13




HS CODE
63079098
CARTON SIZE / PCS.
60 x 40 x 24 cm / 12
AET N°PPE-3468-24138-Cert
ANCCP Certification Agency S.r.l. N°0302 Via dello Struggino, 6 57121 LIVORNO (LI) - Italy
MODULE D FI14/14003.12
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

REF.	FA 30 600 13	FA 30 600 10	FA 30 600 15	FA 30 600 20
LG.	1.3 m	1 m (connectors included)	1.5 m (connectors included)	2.0 m (connectors included)
KG	Max. 140 KG			
CE	EN 355:2002			
MAT.	PA 11 mm			
	45 mm			
	---	STEEL		
	NO			
+	PPE-R 11.063			
Kg	0.77 KG	1.60 KG	1.82 KG	2.04 KG



Largeur de l'absorbeur d'énergie
Width of the energy absorber
Ancho del absorbedor de energía
Larghezza del assorbitore di energia
Breite des Falldämpfers



Matière connecteur haut / connecteur bas
Material of top connector / bottom connector
Material conector alto / conector bajo
Materiale connettore alto / connettore basso
Material oberes / unteres Verbindungselement



Ouverture
Gate opening
Apertura
Apertura
Öffnung

LG.

KG

Longueur Poids maxi utilisateur
Length Max. user weight
Longitud Peso máximo del usuario
Lunghezza Peso Max. dell'utente
Länge Höchstgewicht des Benutzers



Utilisation horizontale (à proximité d'arêtes vives)
Horizontal use (near sharp edges)
Uso horizontal (cerca de aristas vivas)
Utilizzo orizzontale (in prossimità di spigoli vivi)
Horizontale Verwendung (in der Nähe scharfer Kanten)